

Torggler

MULAMO

Disarmante.

- Può essere applicato sia su legno asciutto che bagnato.
- Non altera il normale processo di indurimento del calcestruzzo e ne preserva le prestazioni.

CAMPI DI IMPIEGO

Mulamo trova vantaggioso impiego in tutti i lavori in cui vengono utilizzate casseforme di qualsiasi materiale.

TIPI DI SOTTOFONDO

Casseforme in legno piallato o ruvido, legno compensato, lamiera in ferro, ecc.

CARATTERISTICHE

Mulamo è un'emulsione di oli speciali in acqua che va spalmata sui casseri per facilitare il disarmo.

Il prodotto non ha alcuna influenza nociva sul processo di indurimento del calcestruzzo e sull'aspetto superficiale dello stesso a disarmo avvenuto.

AVVERTENZE

- Le superfici trattate con **Mulamo** devono essere protette dalla pioggia.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

In un recipiente pulito si aggiungono a 1 kg di **Mulamo** circa 2 litri di acqua, agitando fino ad ottenere un'emulsione uniforme. Questa proporzione vale per le casseforme in acciaio, mentre per quelle in legno, trattandosi di materiale molto assorbente, la proporzione può essere di 1:3. L'emulsione così ottenuta va applicata con pennellina sulle casseforme, aspettando con il getto il tempo necessario per l'essiccamento della stessa. Il **Mulamo** può essere impiegato anche allo stato originale; in questo caso le casseforme trattate un'unica volta, servono per 2 o più getti.

CONSUMO

Con 1 kg di **Mulamo**, se successivamente diluito, si possono trattare, a seconda del tipo di cassero impiegato, dai 20 ai 40 m² di superficie.

STOCCAGGIO

Mulamo è stabile per almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse. TEME IL GELO e va conservato in recipienti ermeticamente chiusi.

CONFEZIONI

Canestri da 5, 10 e 23 kg.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido viscoso
Colore	giallo
pH (MIT 02)*	7,5
Solubilità	miscibile con acqua

* I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 05.2020.