

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0047/14

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0047/14 – Acryl Fire Resistant Bianco  
0047/14 – Acryl Fire Resistant Grigio

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

### Norma armonizzata e usi previsti:

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno (F-INT/EXT-12,5 P)

Organismo notificato: 1488 – ITB Instytut Techniki Budowlanej (solo per la reazione al fuoco)  
1292 – Fundacion Tecnalía Research & Innovation

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: M1

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Reazione al fuoco		B – s1, d0	3	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute		NPD	4	
Durabilità		Prova superata	3	
Tenuta all'acqua ed all'aria	Resistenza al flusso	≤ 5 mm	3	
	Perdita di volume	≤ 45%	3	
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): dopo immersione in acqua a 23 °C	≥ 100%	3	
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): a rottura a 23 °C	≥ 25%	3	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner  
R&D TORGGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).