

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0051/20 – Flex 2K Grigio

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 14891:2012: Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi (CM-02-P)

Organismo notificato: 0761 – Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (per il sistema AVCP 3)


Prestazione dichiarata:

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	EN 14891:2012
Durabilità dell'adesione a trazione iniziale dopo azione dell'umidità/acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Durabilità dell'adesione a trazione iniziale dopo azione dell'invecchiamento climatico-termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Durabilità dell'adesione a trazione iniziale dopo gelo e cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Durabilità dell'adesione a trazione iniziale dopo contatto con acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Tenuta all'acqua	Nessuna penetrazione Aumento di peso $\leq 20 \text{ g}$	3	
Capacità di crack bridging	$\geq 0,75 \text{ mm}$	3	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da


Mattia Quaresima
Product Compliance Torggler Srl

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).