

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0067/14 – Silicone Lamiera Grigio basalto
0067/14 – Silicone Lamiera Antracite 7016
0067/14 – Silicone Lamiera Testa di moro 8022
0067/14 – Silicone Lamiera Grigio sabbia 9002
0067/14 – Silicone Lamiera Grigio 7045
0067/14 – Silicone Lamiera Rosso Siena 3009
0067/14 – Silicone Lamiera Rame 8004
0067/14 – Silicone Lamiera Corten 8025
0067/14 – Silicone Lamiera Nero 9005

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno adatto anche per l'uso in climi freddi (F-EXT/INT-CC 25 LM)

Organismo notificato: 0432 – MPA Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto: Al_p (Primer Silicon)

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Reazione al fuoco		F	3	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute		NPD	4	
Durabilità		Prova superata	3	
Tenuta all'acqua ed all'aria	Resistenza al flusso / allo scorrimento	≤ 3 mm	3	
	Perdita di volume	≤ 10%	3	
	Proprietà a trazione (cioè allungamento): in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23 °C	NF	3	
	Proprietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta a -30 °C)	NF	3	
	Proprietà a trazione (cioè modulo secante a -30 °C)	≤ 0,9 MPa	3	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner

R&D Sealants & Foams TORGGLER SRL