VAPODROP
WALLDRYER FORMULA

Antol System Risan

F1 ANTISALE

PRESPALMATURA UNIVERSALE CONTRO LE EFFLORESCENZE SALINE

- Ottima barriera contro tutti i sali
- Prodotto ecologico a base acquosa
- Buone caratteristiche idrofobizzanti
- Pronto all'uso

PRESPALMATURA UNIVERSALE CONTRO LE EFFLORESCENZE SALINE.

CARATTERISTICHE

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE è un prodotto a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa, di colore bianco lattiginoso, che ha la proprietà di formare una barriera temporanea contro tutti i tipi di sali che compongono le efflorescenze in edilizia e che vengono trasportati capillarmente dall'acqua di risalita. Le resine silano-silossaniche, idrofobizzando i capillari in profondità, impediscono la migrazione per capillarità dell'acqua contenente i sali, e quindi la loro penetrazione nell'A. R. S. INTONACO WTA ancora fresco.

I grandi vantaggi che offre **ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE** sono:

- sicurezza nell'impiego e vantaggio ecologico, perché è un prodotto a base acquosa, che non contiene solventi organici e/o sostanze nocive;

Torggler Chimica s.p.a.

Da oltre 140 anni,
leader tecnologico
nei prodotti per l'edilizia.

- facilità e velocità di impiego, perché è sufficiente eseguire il trattamento in una sola mano con un solo prodotto, senza diluizioni;
- universalità d'impiego, perché è indicato per tutti i tipi di efflorescenze saline (Cloruri, Solfati ed anche Nitrati).

CAMPI D'IMPIEGO

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE viene impiegato nel risanamento di muri umidi, come prespalmatura contro le efflorescenze prima dell'applicazione di ANTOL RISAN SYSTEM INTONACO WTA e/o Antol Risan System Deidro e Antol Risan System Deidro Projection. È tassativamente prescritto nei casi in cui la muratura risulta chiaramente ed evidentemente degradata a causa delle efflorescenze saline.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Rimuovere dalla muratura degradata ogni parte friabile, non solidale, fino ad arrivare al sottofondo sano e consistente. Lavare con getto d'acqua in pressione e quindi lasciare asciugare. Agitare bene **ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE** nella sua confezione, quindi applicare tale e quale in un'unica mano abbondante, preferibilmente a spruzzo con pompa irroratrice.
Attendere almeno 24 ore prima di applicare l'intonaco (secondo le istruzioni delle apposite schede tecniche). Nel caso di elevata umidità del muro e/o dell'ambiente, l'attesa deve essere di almeno 3 giorni.

AVVERTENZE

• Non applicare mai con temperature inferiori a +5 °C.

CONSUMO

A seconda della porosità e della regolarità del sottofondo, il consumo varia da 0,3 a 0,5 litri/m².

STOCCAGGIO

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE va conservato in luogo fresco e riparato dal sole; proteggere dal gelo.
Nelle confezioni originali chiuse si mantiene almeno 12 mesi.

CONFEZIONI

Canestri da 5 litri e 10 litri. Flaconi da 0,8 litri.

VOCE DI CAPITOLATO

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE
Applicazione in un'unica abbondante mano di trattamento antisale (tipo Antol Risan System Antisale della Torggler Chimica spa) con consumo indicativo di ..... l/m².

DATI TECNICI

Densità:	0,995 kg/l
pH:	7 - 8
Sostanza secca:	ca. 5,5%
Temperatura di applicazione:	sopra 5 °C
Tempo di essiccazione:	24 ore circa
Consumo:	0,3 - 0,5 litri/m^2

LINEA RISAN

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 10.2011

Torggler Chimica s.p.a.

SPECIALIST INSIDE SINCE 1865

Via Prati Nuovi, 9
39020 Marlengo (BZ) - ITALIA
Tel. +39 0473 282500 - Fax +39 0473 282501
www.torggler.com - info@torggler.com