

# Torggler

## INSTANT

Natürlicher Schnellzement.

- Schnelle Abbindung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Natürliches Produkt

### EIGENSCHAFTEN

Instant ist ein schnell abbindender natürlicher Zement, der für die Restaurierung alter Gebäude, historischer Denkmäler und von Steinskulpturen verwendet werden kann, sowie zur Dekoration neuer Gebäude, für Arbeiten mit schneller Abbindung, für Installationsarbeiten, für kleinere Verankerungsarbeiten wie z.B. von Hilfsrahmen, Dosen für Elektroinstallationen, Krampen und ökologisches Bauen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Instant kann verwendet werden:

- zur Restaurierung alter Gebäude, historischer Denkmäler und von Steinskulpturen
- zur Dekoration neuer Gebäude
- für Arbeiten mit schneller Abbindung
- für Installationsarbeiten
- für kleine Verankerungsarbeiten wie z.B. von Hilfsrahmen, Dosen für Elektroinstallationen, Krampen, usw.
- ökologisches Bauen.



## VORBEREITUNGSARBEITEN VOR DEM AUFTRAG

Untergrund sorgfältig reinigen und anfeuchten, dabei nicht zu viel Wasser verwenden.  
Instant kann auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.

VERARBEITUNGSFORM	DAUER ABBINDEZEIT	DOSIERUNG	ANWENDBEREICHE
Reine Pastenform	2 Min. bei 20 °C	1 Kelle Zement Instant + 1/3 Wasser	Lecks in Rohrleitungen und gefüllten Behältern. Dringende Arbeiten. Besonders schnelle Befestigungen.
Sehr schnell abbindender Mörtel	2 Min. bei 20 °C	1 Kelle Sand + 2 Kellen Zement Instant + Wasser	Besonders beanspruchte Dichtungen.
Schnell abbindender Mörtel	3 Min. bei 20 °C	2 Kellen Sand + 2 Kellen Zement Instant + Wasser	Sperren gegen Feuchtigkeitsanstieg und Abdichtungsputze. Behälter, Becken, Aufzugschächte, feuchte Keller. Ställe. Mistgruben. Agrarsilos.

## VORBEREITUNG DES PRODUKTS

Aufgrund der hohen Abbindegeschwindigkeit dürfen nur sehr kleine Mengen vorbereitet werden, die sofort verwendet werden können.

Instant und Sand trocken mischen. Wasser hinzufügen und vermischen. Das so angemachte Produkt muss unbedingt innerhalb der Verarbeitbarkeitszeit mit einer Kelle oder einem glatten Spachtel aufgetragen werden. Zügig die Arbeiten fertigstellen und glätten (dies vermeiden, wenn die Abbindephase bereits begonnen hat).

Auf keinen Fall sollte die Mischung nach Beginn der Aushärtung erneut angemacht werden: die Festigkeit würde sich verringern.

## TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Pulver
Farbe	Haselnussbraun
Abbindezeit	3 Minuten bei 20 °C

## LIEFERFORM

Karton zu vier 5-kg-Säcken

## LAGERUNG

Instant an einem trockenen und geschützten Ort aufbewahren. In den verschlossenen Originalsäcken ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. **VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN.**

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter [www.torggler.com](http://www.torggler.com), beziehen. Stand 05.2020