

## Sicherheitsdatenblatt

In Übereinstimmung mit Anhang II der REACH-Verordnung (EU) 2020/878

### Abschnitt 1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Bezeichnung | PU Foam Hydro B2 M |
|-------------|--------------------|

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| Beschreibung/Verwendung                                   |
|-----------------------------------------------------------|
| Einkomponentiger Polyurethanschaum in Aerosolgeneratoren. |

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Firmenname                                                                      | TORGGLER S.R.L.    |
| Adresse                                                                         | Via Prati Nuovi 9  |
| Stadt, Dorf                                                                     | Marlengo           |
| Postleitzahl                                                                    | 39020              |
| Provinz                                                                         | BZ                 |
| Staat                                                                           | Italy              |
| Telefonnummer                                                                   | +39 0473 282400    |
| Fax                                                                             | +39 0473 282501    |
| E-mail der sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist | reach@torggler.com |

#### 1.4 Notrufnummer

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Für dringende Information wenden Sie sich an | +39 348 662 70 93 (08.00 - 17.30) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

### Abschnitt 2 Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als gefährlich eingestuft. Demnach ist dem Produkt ein Beiblatt über sicherheitsrelevante Daten nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2020/878.

Eventuelle Zusatzangaben über Gesundheits- und/oder Umgebungsgefährdungen sind unter den Abschnitten 11 und 12 aufgeführt.

| Gefahrenklassifizierung                                                       |      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosole, Gefahrenkategorie 1                                                 | H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                                                        |
|                                                                               | H229 | Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.                             |
| Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2                                         | H315 | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B                               | H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| Augenreizung, Gefahrenkategorie 2                                             | H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4                                          | H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorie 1B                           | H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Gefahrenkategorie 3   | H335 | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2                                           | H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                     |
| Reproduktions-Toxizität, Wirkungen auf / über Laktation                       | H362 | Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.                                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Gefahrenkategorie 2 | H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |

Abschnitt 2

**Gefahrenklassifizierung**

|                                                                  |      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Gewässergefährdend, akute Toxizität,<br>Gefahrenkategorie 1      | H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                            |
| Gewässergefährdend, chronische Toxizität,<br>Gefahrenkategorie 1 | H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Gefahrkennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Änderungen und Anpassungen.

**Gefahrenpiktogramme**



**Signalwort**

Gefahr

**Gefahrenhinweise**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                                                        |
| H229 | Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.                             |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                     |
| H362 | Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.                                      |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                        |

**Sicherheitshinweise**

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101      | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.                                     |
| P501      | Inhalt / Behälter Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. zuführen |
| P210      | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.         |
| P251      | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                                                            |
| P410+P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen.                                          |
| P102      | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                            |
| P211      | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                                                                |

**Ergänzende Gefahrenhinweise**

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| EUH204 | Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|--------|--------------------------------------------------------------|

**Enthält**

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe  
CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Zusätzliche Informationen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22. Juni 2009: Die Verwendung dieses Produkts kann bei Personen, die

## Abschnitt 2

bereits gegenüber Diisocyanaten sensibilisiert sind, allergische Reaktionen hervorrufen. Personen, die an Asthma, Ekzemen oder Hautproblemen leiden, sollten den Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit diesem Produkt vermeiden. Dieses Produkt sollte nicht unter schlecht belüfteten Bedingungen verwendet werden, es sei denn, es wird eine Schutzmaske mit einem geeigneten Gasfilter (z. B. Typ A1 gemäß der Norm EN 14387) getragen.

Das Produkt ist in beiden Kategorien – akut und chronisch – als gefährlich für die aquatische Umwelt eingestuft; auf dem Etikett darf nur der Hinweis H410 angegeben werden.

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Beinhaltete PBT-Stoffe

CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

### Beinhaltete vPvB-Stoffe

CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

Das Produkt enthält keine Stoffe, die endokrinschädliche Eigenschaften in Konzentration von  $\geq 0,1\%$  aufweisen.

## Abschnitt 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Polyurethan-Prepolymer und Treibgase in Aerosoldose.

## 3.2 Gemische

### Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konzentration           | $40 \leq x < 48 \%$                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAS-Nummer              | 9016-87-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EG-Nummer               | 618-498-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gefahrenklassifizierung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skin Irrit. 2; H315</li> <li>Skin Sens. 1B; H317</li> <li>Eye Irrit. 2; H319</li> <li>Acute Tox. 4; H332</li> <li>Resp. Sens. 1B; H334</li> <li>STOT SE 3; H335</li> <li>Carc. 2; H351</li> <li>STOT RE 2; H373</li> </ul> |

ATE (Inhalativ - Stäube/Nebel) 1,5 mg/l

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt.

### CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konzentration           | $26,1 \leq x < 40 \%$                                                                                                         |
| CAS-Nummer              | 85535-85-9                                                                                                                    |
| EG-Nummer               | 287-477-0                                                                                                                     |
| Index-Nummer            | 602-095-00-X                                                                                                                  |
| Registrierungsnummer    | 01-2119519269-33-xxxx                                                                                                         |
| Gefahrenklassifizierung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lact.; H362</li> <li>Aquatic Acute 1; H400</li> <li>Aquatic Chronic 1; H410</li> </ul> |
| M-Faktor (akut)         | 100                                                                                                                           |
| M-Faktor (chronisch)    | 10                                                                                                                            |
| Zusätzliche Einstufung  | EUH066                                                                                                                        |
| PBT-Stoffe              |                                                                                                                               |
| vPvB-Stoffe             |                                                                                                                               |

### Dimethylether

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Konzentration | $9 \leq x < 14 \%$ |
| CAS-Nummer    | 115-10-6           |

**Abschnitt 3**

|                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EG-Nummer                                                                                | 204-065-8                                                                                      |
| Index-Nummer                                                                             | 603-019-00-8                                                                                   |
| Registrierungsnummer                                                                     | 01-2119472128-37-xxxx                                                                          |
| Gefahrenklassifizierung                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flam. Gas 1A; H220</li> <li>Press. Gas; H280</li> </ul> |
| Anmerkung zur Einstufung gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung:                             | U                                                                                              |
| Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. |                                                                                                |

**Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol**

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Konzentration           | $3,5 \leq x < 5,5 \%$                                                |
| EG-Nummer               | 904-153-2                                                            |
| Registrierungsnummer    | 01-2119488034-38-xxxx                                                |
| Gefahrenklassifizierung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eye Irrit. 2; H319</li> </ul> |

Der ausführliche Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.

Das Produkt ist ein Aerosol, das Treibmittel enthält. In Hinblick auf die Berechnung der Gesundheitsgefahren werden die Treibmittel nicht berücksichtigt (es sei denn, sie stellen eine Gesundheitsgefahr dar). Die angegebenen Prozentsätze schließen die Treibmittel mit ein.

Prozentsatz der Treibstoffe: 25 %

## Abschnitt 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen sich an einen Arzt wenden und ihm dieses Dokument zeigen.

Bei schweren Symptomen sofort den Rettungsdienst anfordern.

**AUGEN:** Falls vorhanden, Kontaktlinsen entfernen, solange dies ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden kann. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen, wobei die Augenlider gut geöffnet werden sollen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen.

**HAUT:** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit reichlich fließendem Wasser (und, wenn möglich, Seife) waschen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Weiteren Kontakt mit kontaminierter Bekleidung vermeiden.

**VERSCHLUCKEN:** Es darf kein Erbrechen herbeigeführt werden, wenn nicht ausdrücklich vom Arzt angeordnet. Bei Bewusstlosigkeit darf nichts mündlich verabreicht werden. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen.

**EINATMEN:** Die betreffende Person ist ins Freie, fern von dem Unfallort, zu tragen. Bei Atemsymptomen (Husten, Atemnot, Atemschwierigkeiten, Asthma) den Verunglückten in einer für die Atmung bequemen Position halten. Falls erforderlich, Sauerstoff verabreichen. Geht die Atmung aus, so ist die künstliche Beatmung vorzunehmen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen.

#### Schutz der Retter

Der Nothelfer, der einer Person hilft, die einer chemischen Substanz oder Mischung ausgesetzt wurde, sollte eine persönliche Schutzausrüstung tragen. Die Art der Ausrüstung ist von der Gefährlichkeit der Substanz oder Mischung, der Art der Aussetzung und des Umfangs der Kontaminierung abhängig. Falls keine weiteren spezifischen Angaben gemacht werden, sollten bei möglichem Kontakt mit biologischen Flüssigkeiten Einweghandschuhe getragen werden. Für die Art der geeigneten PSA und die Eigenschaften der Substanz oder Mischung, siehe Abschnitt 8.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen bekannt.

**VERZÖGERTE WIRKUNGEN:** Vergiftungssymptome können auch noch Stunden nach der Exposition auftreten: Es ist daher angebracht, die verletzte Person in den Stunden nach dem Unfall unter Beobachtung zu halten.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

#### Für eine spezifische und sorofrtige behandlung am arbeitsplatz verfügbare mittel

Fließendes Wasser zur Haut- und Augenspülung.

## Abschnitt 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Die Löschmittel sind die üblichen: Kohlenstoffdioxid, Schaum, Pulver- und Wassernebel.

#### NICHT GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Kein Besonderes.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

#### GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND

Bei Überhitzung besteht die Gefahr, dass Aerosol-Behälter sich verformen, bersten und an eine erhebliche Entfernung geschleudert werden. Bevor man sich an den Brand herangeht, muss man einen Schutzhelm aufsetzen. Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

#### ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschädlichen Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen.

#### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekämpfungssatz (EN469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrtiefel (HO A 29 bzw. A30).

## Abschnitt 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Jede Art von Zündquelle (Zigaretten, Flammen, Funken usw.) oder Wärmequelle ist aus dem Bereich zu entsorgen, in dem das Produkt ausgetreten ist. Personen ohne Schutzkleidung vom Ort entfernen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Verschüttung in die Umwelt ist zu unterbinden.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das ausgetretene Produkt mit tragem, absorbierendem Material aufnehmen. Es ist für eine ausreichende Belüftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemäß den Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.

## Abschnitt 7 Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Produkthandhabung erst nach Durchlesen aller anderen Abschnitte dieses Sicherheitsblattes. Produktstreuung in der Umwelt ist vorzubeugen. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten. Bevor man den Essbereich antritt, sind benetzte Kleidungsstücke und Schutzvorrichtungen auszuziehen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufbewahrung nur in Originalbehältern. Die Behälter sind geschlossen, an einem gut belüfteten Ort, geschützt vor der direkten Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Die Gebinden sind von ggf. unverträglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist.

## Abschnitt 7

## Lagerklasse TRGS 510 (Deutschland)

2B – Aerosolsponder und Feuerzeuge

## Anwendbare technische Anweisung gemäß Königlichem Dekret 656/2017:

| Klassifizierung    | Lagerung in ortsfesten Behältern | Lagerung in ortsbeweglichen Behältern              |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| • H222 – Aerosol 1 | Nicht anwendbar                  | MIE APQ-10 – Lagerung in ortsbeweglichen Behältern |

Die im Königlichen Dekret 656/2017 festgelegten Bedingungen für die Zusammenlagerung sind zu beachten.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Information nicht verfügbar.

## Abschnitt 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

## 8.1 Zu überwachende Parameter

## Behördliche Hinweise

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland-AGW       | BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56                                                                                                                                                                                        |
| Europäische Union-OEL | Richtlinie (EU) 2022/431; Richtlinie (EU) 2019/1831; Richtlinie (EU) 2019/130; Richtlinie (EU) 2019/983; Richtlinie (EU) 2017/2398; Richtlinie (EU) 2017/164; Richtlinie 2009/161/EU; Richtlinie 2006/15/EG; Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2000/39/EG; Richtlinie 98/24/EG; Richtlinie 91/322/EWG. |

## Dimethylether

|                       | TWA               |       | STEL              |     | CEILING           |     | Bemerkungen |
|-----------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                       | mg/m <sup>3</sup> | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |             |
| Europäische Union-OEL | 1.920             | 1.000 |                   |     |                   |     | --          |

## Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Referenzwert für Kleinstorganismen STP            | 160 mg/l      |
| Referenzwert in Süßwasser                         | 0,155 mg/l    |
| Referenzwert für Ablagerungen in Süßwasser        | 0,681 mg/kg/d |
| Referenzwert in Meereswasser                      | 0,016 mg/l    |
| Referenzwert für Ablagerungen in Meereswasser     | 0,069 mg/kg/d |
| Referenzwert für Boden (Landwirtschaftlich)       | 0,045 mg/kg/d |
| Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung | 1,549 mg/l    |

| Gesundheit – abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – DNEL / DMEL | Lokaler Effekt  | Systemische Wirkung     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Verbraucher, lang anhaltend, Einatmen                            | Nicht verfügbar | 471 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer, lang anhaltend, Einatmen                           | Nicht verfügbar | 1.894 mg/m <sup>3</sup> |

## CHLORIerte PARAFFINE, C14-17

|                 | TWA               |     | STEL              |     | CEILING           |     | Bemerkungen   |
|-----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|---------------|
|                 | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |               |
| Deutschland-AGW | 6                 | 0,3 | 48                | 2,4 |                   |     | dermal 11     |
| Deutschland-AGW | 6                 | 0,3 | 48                | 2,4 |                   |     | Inhalation 11 |

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

|                       | TWA               |       | STEL              |     | CEILING           |     | Bemerkungen |
|-----------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                       | mg/m <sup>3</sup> | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |             |
| Europäische Union-OEL |                   | 0,005 |                   |     |                   |     | --          |

## Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Referenzwert für Kleinstorganismen STP | 1 mg/l |
|----------------------------------------|--------|

## Abschnitt 8

**Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Referenzwert in Süßwasser                         | 1 mg/l   |
| Referenzwert in Meereswasser                      | 0,1 mg/l |
| Referenzwert für Boden (Landwirtschaftlich)       | 1 mg/kg  |
| Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung | 10 mg/l  |

**Gesundheit – abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – DNEL / DMEL**

|                                        | Lokaler Effekt          | Systemische Wirkung |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Verbraucher, kurz anhaltend, Einatmen  | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |                     |
| Verbraucher, lang anhaltend, Einatmen  | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |                     |
| Arbeitnehmer, kurz anhaltend, Einatmen | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |                     |
| Arbeitnehmer, lang anhaltend, Einatmen | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |                     |

**Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol**
**Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Referenzwert für Kleinstorganismen STP            | 100 mg/l    |
| Referenzwert in Süßwasser                         | 0,743 mg/l  |
| Referenzwert in Meereswasser                      | 0,0743 mg/l |
| Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung | 0,743 mg/l  |

**Gesundheit – abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – DNEL / DMEL**

|                                           | Lokaler Effekt | Systemische Wirkung    |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Verbraucher, lang anhaltend, Hautkontakt  |                | 2,5 mg/kg bw/d         |
| Verbraucher, lang anhaltend, Einatmen     |                | 4,4 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher, lang anhaltend, Verschlucken |                | 2,5 mg/kg bw/d         |
| Arbeitnehmer, lang anhaltend, Hautkontakt |                | 4,2 mg/kg bw/d         |
| Arbeitnehmer, lang anhaltend, Einatmen    |                | 14,6 mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

In Erwägung dessen, dass geeignete Schutzmaßnahmen immer vorrangig gegenüber persönlicher Schutzkleidung sein sollten, ist für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung.

Zur Auswahl von persönlichen Schutzvorrichtungen sind evtl. die vertrauten Chemikalien-Hersteller zur Rate zu ziehen.

Die persönlichen Schutzvorrichtung sind mit der CE-Markierung zu versehen, welche deren Eignung für die gültigen Vorschriften bezeugt.

Zur Auswahl von Risikohandhabungsmaßnahmen sowie Betriebsbedingungen sind die beigefügten Expositionsszenarien ebenfalls aussagekräftig. Notduschen mit Gesicht-Augen-Spülstation sind vorzusehen.

Das Aussetzungsniveau muss so niedrig wie möglich gehalten werden, um eine starke Ablagerung im Körper zu vermeiden. Persönliche Schutzvorrichtungen sind so zu handhaben, dass der höchstmögliche Schutz zugesichert wird (z. B. Minderung der Austauschzeiten).

### HANDSCHUTZ

Wenn ein Kontakt mit dem Produkt zu erwarten ist, wird empfohlen, die Hände mit Arbeitshandschuhen zu schützen (siehe Norm EN 374).

Sofern mitgeliefert, ist es für eine kurze Manipulationsdauer (in der Geräteanleitung angegeben) möglich, den mitgelieferten Einweghandschuh zusammen mit dem Produkt zu verwenden, das der EU-Verordnung 2016/425 entspricht und CE-zertifiziert ist.

### HAUTSCHUTZ

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II sind zu tragen (siehe Verordnung 2016/425 und Norm EN ISO 20344/EN ISO 13034). Nach Ausziehen der Schutzkleidung muss man sich mit Wasser und Seife waschen.

### AUGENSCHUTZ

Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

### ATEMSCHUTZ

Bei Überschreitung des Schwellenwertes (z. B. TLV-TWA) des Stoffes bzw. eines oder mehrerer im Produkt enthaltenen Stoffe, Es empfiehlt sich, eine Maske mit Filter Typ AX in Verbindung mit einem Filter Typ P aufzusetzen (Bez. Norm EN 14387).

Reichen die ergriffenen, technischen Maßnahmen zur Minderung der Aussetzung des Arbeitnehmers an den berücksichtigten Schwellenwerte nicht aus, so ist Einsatz von Atemwege-Schutzvorrichtungen notwendig. Der durch die Maske gegebene Schutz ist in jedem Fall begrenzt.

### NACHPRÜFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG.

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Belüftungsgeräten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften geprüft werden.

## Abschnitt 8

Die Produktrückstände dürfen nicht in Abwässer bzw. Gewässer nicht überwacht abgelassen werden.

## Abschnitt 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                             |                     |                        |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Aggregatzustand                             | Aerosol             |                        |
| Farbe                                       | grün                |                        |
| Geruch                                      | charakteristisch    |                        |
| Geruchsschwelle                             | Nicht anwendbar     |                        |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt                 | Nicht verfügbar     |                        |
| Siedebeginn                                 | Nicht anwendbar     |                        |
| Entzündbarkeit                              | entflammbares Gas   |                        |
| Untere Explosionsgrenze                     | 1,5 % (w/w)         |                        |
| Obere Explosionsgrenze                      | 16 % (w/w)          |                        |
| Flammpunkt                                  | Nicht anwendbar     |                        |
| Zündtemperatur                              | 226 °C (438,8 °F)   | Bemerkungen: 1 013 hPa |
| Zersetzungstemperatur                       | Nicht verfügbar     |                        |
| pH-Wert                                     | nicht wasserlöslich |                        |
| Kinematische Viskosität                     | Nicht anwendbar     |                        |
| Löslichkeit                                 | wasserunlöslich     |                        |
| Verteilungskoeffizient:<br>n-Octanol/Wasser | Nicht verfügbar     |                        |
| Dampfdruck                                  | Nicht anwendbar     |                        |
| Dichte und/oder relative Dichte             | 1,1652 kg/l         |                        |
| Relative Dampfdichte                        | Nicht verfügbar     |                        |

#### Partikeleigenschaften

Information nicht verfügbar.

### 9.2 Sonstige Angaben

#### 9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Information nicht verfügbar.

#### 9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                             |                                                                                             |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verdampfungsgeschwindigkeit | das Treibmittel wird freigesetzt, der extrudierte PU-Schaum verdunstet nicht.               |                             |
| Explosive Eigenschaften     | Das Produkt ist nicht explosiv, aber die Bildung explosiver Luft / Gas-Gemische ist möglich |                             |
| Gesamtfeststoffe            | 0 %                                                                                         | Temperatur: 250 °C (482 °F) |

## Abschnitt 10 Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.

#### Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Reagiert mit: Wasser, Säuren, Alkohole, Amine, Basen

## Abschnitt 10

**10.2 Chemische Stabilität**

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

**CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17**

SADT > 200 °C (> 392 °F)

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen abzusehen.

**Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe**

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Wasser, Säuren, Alkohole, Amine, Basen

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Erhitzung ist zu vermeiden.

**Dimethylether**

Exposition vermeiden gegenüber: Hitze, offene Flammen, elektrostatische Entladungen

**Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe**

Exposition vermeiden gegenüber: hohe Temperaturen, Feuchtigkeit

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Starke Reduzier- und Oxydiermitteln, starke Basen und Säuren, Werkstoffe bei hohen Temperaturen.

**Dimethylether**

Kontakt vermeiden mit: starke Oxidationsmittel, Naturkautschuk, Sauerstoff

**Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe**

Fernhalten von: Wasser, Säuren, Alkohole, Amine, Basen

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Information nicht verfügbar.

**Abschnitt 11 Toxikologische Angaben**

Da keine experimentellen toxikologischen Daten über das Produkt vorhanden sind, wurden die möglichen Gesundheitsrisiken auf den Eigenschaften der enthaltenen Substanzen gemäß den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet.  
Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgeführten, Schadstoffe zu berücksichtigen.

**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****11.1.1 Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen**

Information nicht verfügbar.

**11.1.2 Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen**

Information nicht verfügbar.

**11.1.3 Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

Information nicht verfügbar.

**11.1.4 Wechselwirkungen**

Information nicht verfügbar.

## Abschnitt 11

**11.1.5 AKUTE TOXIZITÄT**

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ATE (Inhalativ - Stäube/Nebel) der Mischung | 2,679 mg/l                                      |
| ATE (Oral) der Mischung                     | Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) |
| ATE (Dermal) der Mischung                   | Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff) |

**Dimethylether**

|                          |          |                                                  |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| LC50 (Inhalativ Dämpfe): | 309 mg/l | Belichtungsdauer: 4h<br>Arten/Richtlinien: Ratte |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|

**CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17**

|                          |               |                                                  |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| LD50 (Oral):             | > 4.000 mg/kg | Arten/Richtlinien: Ratte - Wistar                |
| LC50 (Inhalativ Dämpfe): | > 48,17 mg/l  | Belichtungsdauer: 4h<br>Arten/Richtlinien: Ratte |

**Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe**

|                                |               |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 (Oral):                   | > 2.000 mg/kg | Arten/Richtlinien: ratto, maschio/femmina                                                                                                          |
| LD50 (Dermal):                 | > 9.400 mg/kg | Arten/Richtlinien: coniglio, maschio/femmina                                                                                                       |
| ATE (Inhalativ - Stäube/Nebel) | 1,5 mg/l      | Schätzwert gemäß Tabelle 3.1.2., Anhang I der CLP-Verordnung<br>(Zur Berechnung des Schätzwerts der akuten Toxizität des Gemisches benutzter Wert) |

**Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol**

|                |              |                              |
|----------------|--------------|------------------------------|
| LD50 (Oral):   | 2.000 mg/kg  | Arten/Richtlinien: Ratte     |
| LD50 (Dermal): | 10.000 mg/kg | Arten/Richtlinien: Kaninchen |

**11.1.6 ÄTZ- / REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT**

Verursacht Hautreizungen.

**11.1.7 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG / -REIZUNG**

Verursacht schwere Augenreizung.

**11.1.8 SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT**

Sensibilisierend für die Haut  
Sensibilisierend für die Atemwege

**11.1.9 KEIMZELL-MUTAGENITÄT**

Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

**11.1.10 KARZINOGENITÄT**

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

**11.1.11 REPRODUKTIONSTOXIZITÄT**

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

**11.1.12 SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI EINMALIGER EXPOSITION**

Kann die Atemwege reizen.

**11.1.13 SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION**

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

**11.1.14 ASPIRATIONSGEFAHR**

Ausgeschlossen, da das Aerosol die Ansammlung im Mund einer bedeutenden Menge des Produkts nicht zulässt

## Abschnitt 11

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentieller oder vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit aufgeführt sind.

**Abschnitt 12 Umweltbezogene Angaben**

Dieses Produkt ist umweltschädlich und für Wasserorganismen giftig. Langfristig hat es negative Auswirkungen auf die aquatische Umwelt.

**12.1 Toxizität****Dimethylether**

|                               |            |                                                                 |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| EC50 - Krebstiere             | > 4,4 mg/l | Belichtungsdauer: 48h<br>Arten/Richtlinien: Daphnia magna       |
| LC50 - Fische                 | > 4,1 mg/l | Belichtungsdauer: 96h<br>Arten/Richtlinien: Poecilia reticulata |
| EC50 - Algen / Wasserpflanzen | 154,9 mg/l | Belichtungsdauer: 72h<br>Arten/Richtlinien: met. ECOSAR         |

**CHLORIerte PARAFFINE, C14-17**

|                               |              |                                                                             |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Krebstiere             | 0,0077 mg/l  | Belichtungsdauer: 48h<br>Arten/Richtlinien: Daphnia magna                   |
| LC50 - Fische                 | > 5.000 mg/l | Belichtungsdauer: 96h<br>Arten/Richtlinien: Alburnus alburnus               |
| EC50 - Algen / Wasserpflanzen | > 3,2 mg/l   | Belichtungsdauer: 72h<br>Arten/Richtlinien: Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC chronisch Krebstiere     | 0,01 mg/l    | Arten/Richtlinien: Daphnia magna                                            |

**Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe**

|                               |              |                                                                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Krebstiere             | > 1.000 mg/l | Belichtungsdauer: 24h<br>Arten/Richtlinien: Daphnia magna           |
| LC50 - Fische                 | > 1.000 mg/l | Belichtungsdauer: 96h<br>Arten/Richtlinien: Danio rerio             |
| EC50 - Algen / Wasserpflanzen | > 1.640 mg/l | Belichtungsdauer: 72h<br>Arten/Richtlinien: Scenedesmus subspicatus |
| NOEC chronisch Krebstiere     | > 10 mg/l    | Arten/Richtlinien: Daphnia magna (21 d)                             |

**Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol**

|                                       |            |                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Krebstiere                     | < 125 mg/l | Belichtungsdauer: 48h<br>Arten/Richtlinien: Daphnia magna - OECD Guideline 202                  |
| LC50 - Fische                         | 1.250 mg/l | Belichtungsdauer: 96h<br>Arten/Richtlinien: Brachydanio rerio - OECD 203                        |
| EC50 - Algen / Wasserpflanzen         | 144 mg/l   | Belichtungsdauer: 72h<br>Arten/Richtlinien: Selenastrum capricornutum - OECD test guideline 201 |
| NOEC chronisch Fische                 | 500 mg/l   | Arten/Richtlinien: Brachydanio rerio                                                            |
| NOEC chronisch Algen / Wasserpflanzen | 62 mg/l    | Arten/Richtlinien: Selenastrum capricornutum                                                    |

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit****Dimethylether**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abbaubarkeit | NICHT schnell abbaubar |
|--------------|------------------------|

**CHLORIerte PARAFFINE, C14-17**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Wasserlöslichkeit | < 0,1 mg/l             |
| Abbaubarkeit      | NICHT schnell abbaubar |

## Abschnitt 12

### Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abbaubarkeit | NICHT schnell abbaubar |
|--------------|------------------------|

### Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Wasserlöslichkeit | 1.000 g/l         |
| Abbaubarkeit      | Inhärent abbaubar |

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

### Dimethylether

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Einteilungsbeiwert n-Oktanol / Wasser | 0,07 LogKow |
|---------------------------------------|-------------|

### CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Einteilungsbeiwert n-Oktanol / Wasser | 7,2 LogKow |
|---------------------------------------|------------|

### Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Biokonzentrationsfaktor               | 200         |
| Einteilungsbeiwert n-Oktanol / Wasser | 4,51 LogKow |

## 12.4 Mobilität im Boden

### CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Einteilungsbeiwert Boden / Wasser | 5 LogKoc |
|-----------------------------------|----------|

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Beinhaltete PBT-Stoffe

CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

### Beinhaltete vPvB-Stoffe

CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentieller oder vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt sind.

## 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Information nicht verfügbar.

## Abschnitt 13 Hinweise zur Entsorgung

EAK: 160504.

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Wieder verwenden, falls möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses Produkt teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen anvertraut werden.

Der Transport der Abfälle kann dem ADR unterliegen.

Die Entsorgung von Abfällen, die bei der Verwendung oder Verteilung dieses Produkts entstehen, muss in Übereinstimmung mit den Arbeitsschutzvorschriften erfolgen. Siehe Abschnitt 8 zur möglichen Notwendigkeit von PSA.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft zugeführt werden.

## Abschnitt 13

**Richtlinie 2008/98/EG (Abfälle)**

Für die Entsorgung von Abfällen aus diesem Material sind die Gefahreigenschaften gemäß der Richtlinie 2008/98/EG zu bewerten. Jede grenzüberschreitende Verbringung muss der Verordnung (EU) 2024/1157 entsprechen.

**Einstufung gefährlicher Abfälle - Verordnung (EU) 1357/2014**

HP 3 – entzündbar  
HP 4 – reizend — Hautreizung und Augenschädigung  
HP 5 – Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr  
HP 6 – Akute Toxizität  
HP 7 – Karzinogen  
HP 13 – sensibilisierend  
HP 14 – ökotoxisch

**Abschnitt 14 Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

| ADR / RID | IMDG    | IATA    |
|-----------|---------|---------|
| UN 1950   | UN 1950 | UN 1950 |

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| ADR / RID | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| IMDG      | AEROSOLS            |
| IATA      | AEROSOLS, FLAMMABLE |

**14.3 Transportgefahrenklassen**

|           | Klasse | Etikett |                                                                                     |
|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR / RID | 2      | 2.1     |  |
| IMDG      | 2      | 2.1     |  |
| IATA      | 2      | 2.1     |  |

**14.4 Verpackungsgruppe**

| ADR / RID | IMDG | IATA |
|-----------|------|------|
|           |      |      |

**14.5 Umweltgefahren**

|           |                  |                                                                                     |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR / RID | Umweltgefährdend |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Abschnitt 14

|      |                   |                                                                                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG | Meeresschadstoffe |  |
| IATA | Umweltgefährdend  |  |

Zur Luftbeförderung ist die Umgebungsgefahrmarkierung nur bei den Normen UN 3077 und UN 3082 pflichtig.

## 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

| ADR / RID                                       |                  |                                     |                    |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr -<br>Kemler |                  | Begrenzte Mengen                    | 1 L                |
| Beschränkungsordnung für Tunnel                 | (D)              | Sondervorschriften                  | 190, 327, 344, 625 |
| IMDG                                            |                  |                                     |                    |
| EmS                                             | F-D, S-U         | Begrenzte Mengen                    |                    |
| IATA                                            |                  |                                     |                    |
| Maximale Menge (Fracht)                         | 150 L            | Verpackungshinweise (Cargo)         | 203                |
| Maximale Anzahl (Passagiere)                    | 75 L             | Verpackungsanweisungen (Passagiere) | 203                |
| Sondervorschriften                              | A145, A167, A802 |                                     |                    |

## 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## Abschnitt 15 Rechtsvorschriften

## 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

## Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU:

P3b - E1

## Einschränkungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemäß dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006

|                                                 | Einschränkungen | Registrierungsnummer EU |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbeschränkungen                           | 3, 40           |                         |
| Enthaltene Stoffe                               |                 |                         |
|                                                 | 74              |                         |
| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe | 74              |                         |

## Verordnung (EU) 2019/1148 - über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

Nicht anwendbar

## Stoffe gemäß Candidate List (Art. 59 REACH)

CHLORIERTE PARAFFINE, C14-17

## Registrierungsnummer EU

01-2119519269-33-xxxx

## Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH)

kein/e

## Registrierungsnummer

## Sunset date

## Registrierungsnummer EU

## Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe Verordnung (EU) 649/2012:

kein/e

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <div>Torggler</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TORGGLER S.R.L.                                               |                     | Fassung Nr. 3.0                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PU Foam Hydro B2 M                                            |                     | Änderungsdatum 17.09.2026              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                     | Ersetzt die überarbeitete Fassung: 2.0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                     | DE - Deutsch                           |
| Abschnitt 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                     |                                        |
| <div>Rotterdam Übereinkommen-pflichtige Stoffe:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                     |                                        |
| kein/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                     |                                        |
| <div>Stockholmer Übereinkommen-pflichtige Stoffe:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                     |                                        |
| kein/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                     |                                        |
| <div>Verordnung (EU) 2019/1021 - über persistente organische Schadstoffe</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                     |                                        |
| kein/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                     |                                        |
| <div>Vorsorgeuntersuchungen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                     |                                        |
| Bei arbeiten mit diesem Produkt sind keine Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Dies nur unter der Bedingung, dass die Ergebnisse der Risiköinschätzung beweisen, dass nur ein mäßiges Risiko für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter besteht, und dass die Maßnahmen, die von der Richtlinie 98/24/EG vorgesehen sind, genügen, um das Risiko zu beschränken..                                                                                                                                                                           |                                                               |                     |                                        |
| <div>Mitteilung gemäß Art. 45 CLP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                     |                                        |
| Das Gemisch wurde möglicherweise nicht in allen EU-Mitgliedstaaten gemeldet. Bei Weiterverkauf in ein anderes Land als das, in dem es erworben wurde, wenden Sie sich an den Lieferanten, um etwaige geltende Verpflichtungen zu prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                     |                                        |
| <div>Verordnung (EU) 2024/590 - Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                     |                                        |
| Anhang I. Enthält:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Anhang II. Enthält: |                                        |
| kein/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | kein/e              |                                        |
| <div>Klassifizierung für Wassergefährdung in Deutschland (AwSV, vom 18. April 2017)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                     |                                        |
| WGK2 – Wassergefährdend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                     |                                        |
| <div>Dänemark – MAL-Code – Verordnung Nr. 301 vom 13. Mai 1993</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                     |                                        |
| n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                     |                                        |
| Zusätzliche Informationen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22. Juni 2009:<br>Die Verwendung dieses Produkts kann bei Personen allergische Reaktionen auslösen, die auf Diisocyanate empfindlich reagieren. Personen mit Erkrankungen wie Asthma, Ekzemen oder Hautproblemen sollten den Kontakt – auch den Hautkontakt – mit diesem Produkt vermeiden. Dieses Produkt sollte nicht bei schlechter Belüftung verwendet werden, es sei denn, es wird eine Schutzmaske mit einem geeigneten Gasfilter verwendet (z. B. Typ A1 nach EN 14387). |                                                               |                     |                                        |
| Ab dem 24. August 2023 ist vor der industriellen oder beruflichen Nutzung eine entsprechende Schulung erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                     |                                        |
| 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                     |                                        |
| Für das Gemisch / die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                     |                                        |
| Abschnitt 16 Sonstige Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |                                        |
| <div>Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwähnt sind:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                     |                                        |
| Acute Tox. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4                          |                     |                                        |
| Aquatic Acute 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gewässergefährdend, akute Toxizität, Gefahrenkategorie 1      |                     |                                        |
| Aquatic Chronic 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewässergefährdend, chronische Toxizität, Gefahrenkategorie 1 |                     |                                        |
| Carc. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karzinogenität, Gefahrenkategorie 2                           |                     |                                        |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Augenreizung, Gefahrenkategorie 2                             |                     |                                        |
| Flam. Gas 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1A                        |                     |                                        |
| Lact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reproduktions-Toxizität, Wirkungen auf / über Laktation       |                     |                                        |
| Press. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gas unter Druck                                               |                     |                                        |
| Resp. Sens. 1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorie 1B           |                     |                                        |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2                         |                     |                                        |
| Gedruckt am 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Seite Nr. 15 / 18   |                                        |

## Abschnitt 16

**Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwähnt sind:**

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1B | Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B                                     |
| STOT RE 2     | Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Gefahrenkategorie 2       |
| STOT SE 3     | Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Gefahrenkategorie 3         |
| EUH066        | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                     |
| H220          | Extrem entzündbares Gas.                                                            |
| H280          | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                            |
| H315          | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317          | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H319          | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H332          | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| H334          | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335          | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H351          | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                     |
| H362          | Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.                                      |
| H373          | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |
| H400          | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                   |
| H410          | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                        |

**Erklärung**

- ADR: Europäisches Übereinkommen über Straßenbeförderung gefährlicher Güter
- ATE / SAT: Schätzwert Akuter Toxizität
- CAS: Nummer des Chemical Abstract Service
- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzten Bevölkerung wirkungsvolle Konzentration
- CE: ESIS-Identifikationsnummer (Europäische Ablage existierender Stoffe)
- CLP: Verordnung (EG) 1272/2008
- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Global harmonisiertes System zum Einstufung und Kennzeichnung von Chemicalien
- IATA DGR: Regelung zur Beförderung gefährlicher Güter des Internationalen Luftbeförderungsverbandes
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevölkerung
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP
- LC50: Tödliche Konzentration 50%
- LD50: Tödliche Dosis 50%
- OEL: berufsbedingter Aussetzungsgrad
- PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration
- PEL - voraussehbares Aussetzungs-niveau
- PMT: Persistent, mobil und toxisch
- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration
- REACH: Verordnung (EG) 1907/2006
- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
- TLV: Schwellengrenzwert
- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals überschritten werden.
- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze
- VOC: flüchtige organische Verbindung
- vPvP: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
- vPvM: Sehr persistent und sehr mobil
- WGK: Wassergefährdungsklassen.

**Allgemeine Bibliographie**

1. Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments
2. Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) des Europäischen Parlaments
3. Verordnung (EU) 2020/878 (Anhang II der REACH-Verordnung)

## Abschnitt 16

**Allgemeine Bibliographie**

4. Verordnung (EG) 790/2009 (I ATP CLP) des Europäischen Parlaments
5. Verordnung (EU) 286/2011 (II ATP CLP) des Europäischen Parlaments
6. Verordnung (EU) 618/2012 (III ATP CLP) des Europäischen Parlaments
7. Verordnung (EU) 487/2013 (IV ATP CLP) des Europäischen Parlaments
8. Verordnung (EU) 944/2013 (V ATP CLP) des Europäischen Parlaments
9. Verordnung (EU) 605/2014 (VI ATP CLP) des Europäischen Parlaments
10. Verordnung (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP) des Europäischen Parlaments
11. Verordnung (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP) des Europäischen Parlaments
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Verordnung (EU) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Verordnung (EU) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Verordnung (EU) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Delegierte Verordnung (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Verordnung (EU) 2019/1148
18. Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP)
19. Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP)
20. Delegierte Verordnung (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP)
21. Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP)
22. Delegierte Verordnung (EU) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
23. Delegierte Verordnung (EU) 2023/707
24. Delegierte Verordnung (EU) 2023/1434 (XIX ATP CLP)
25. Delegierte Verordnung (EU) 2023/1435 (XX ATP CLP)
26. Delegierte Verordnung (EU) 2024/197 (XXI ATP CLP)
27. Delegierte Verordnung (EU) 2024/2564 (XXII ATP CLP)
28. Verordnung (EU) 2024/2865
29. Delegierte Verordnung (EU) 2025/1222 (XXIII ATP CLP)

- Der Merck-Index. - 10. Auflage
- Umgang mit Chemikaliensicherheit
- INRS - Fiche Toxicologique (toxikologisches Blatt)
- Patty - Arbeitshygiene und Toxikologie
- N.I. Sax – Gefährliche Eigenschaften von Industriematerialien-7, Ausgabe 1989
- IFA GESTIS-Website
- ECHA-Website
- Datenbank mit SDS-Modellen für Chemikalien – Gesundheitsministerium und ISS (Istituto Superiore di Sanità) – Italien

**Hinweis für Benutzer**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unserem eigenen Wissen zum Zeitpunkt der letzten Fassung. Benutzer müssen die Eignung und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen für jede spezifische Verwendung des Produkts überprüfen.

Dieses Dokument ist nicht als Garantie für eine bestimmte Produkteigenschaft zu betrachten.

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt nicht unserer direkten Kontrolle; Daher müssen Benutzer in eigener Verantwortung die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einhalten. Der Hersteller ist von jeglicher Haftung für unsachgemäße Verwendung befreit. Bieten Sie dem ernannten Personal eine angemessene Schulung im Umgang mit chemischen Produkten.

**Berechnungsmethoden zur Klassifizierung**

Chemisch-physikalischen Gefahren:

Die Einstufung des Produkts wurde aus den in der CLP-Verordnung, Anhang I, Teil 2, festgelegten Kriterien abgeleitet. Die Bestimmungsmethoden für die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind in Abschnitt 9 aufgeführt.

Gesundheitsgefahren:

Die Einstufung des Produkts beruht auf den Berechnungsmethoden, wie in Anhang I der CLP-Verordnung, Teil 3, aufgeführt, soweit nicht in Abschnitt 11 anders angegeben.

Umweltgefahren:

Die Einstufung des Produkts beruht auf den Berechnungsmethoden, wie in Anhang I der CLP-Verordnung, Teil 4, aufgeführt, soweit nicht in Abschnitt 12 anders angegeben.

## Abschnitt 16

**Änderungen gegenüber der vorheriger Fassung**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde mit einer anderen Software als die vorherige Version erstellt. Die neue Berechnung erlaubt es uns nicht, alle Unterschiede gegenüber der vorheriger Fassung zu identifizieren. Wir empfehlen daher, alle 16 Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts sorgfältig zu lesen. Wir stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung, um jegliche Erläuterungen zum Inhalt oder zu den Änderungen gegenüber der vorheriger Fassung, die professionellen oder industriellen Anwendern zur Verfügung steht, zu geben.

**Trainingsanweisungen:**

Arbeiter, die mit gefährlichen Substanzen in Kontakt kommen, müssen vom Arbeitgeber so informiert werden, dass die Auswirkungen dieser Substanzen, die Manipulationsmethoden, Schutzmaßnahmen, Erste -Hilfe -Prinzipien, die erforderlichen Rückgewinnungsverfahren und -verfahren für die Liquidation von Verwerfungen und Unfällen.

Professionelle Mitarbeiter, die dieses chemische Gemisch manipulieren, müssen in den Sicherheitsvorschriften und auf den auf der Sicherheitskarte angegebenen Daten geschult werden.

Informationen gemäß der EU-Verordnung 2020/1149 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/?uri=celex:320r1149>):

Wenn die Konzentration von Diisozyanaten, die einzeln und in einer Kombination betrachtet, höher oder gleich 0,1 % von Gewicht ist:

- Der folgende Wortlaut muss in der Verpackung angezeigt werden, die sichtbar von den anderen auf dem Etikett gemeldeten Informationen getrennt ist: "Ab dem 24. August 2023 ist der industrielle oder professionelle Gebrauch erst nach Erhalt einer angemessenen Schulung zulässig".
- Der Arbeitgeber oder der selbstangehörige Arbeitnehmer muss sicherstellen, dass industrielle oder professionelle Nutzer eine angemessene Schulung mit einem positiven Ergebnis mit den Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem er tätig ist, über die sichere Verwendung der Diisocyanate vor dem Einsatz dieser Substanzen oder Mischungen angemessene Schulungen abgeschlossen haben.
- Der Lieferant muss sicherstellen, dass der Empfänger Bildungsmaterialien hat und Zugang zu Schulungskursen hat. Folgen Sie Links Schulung für die Anwendung von Polyurethanprodukten im Bausektor - Aufkleber, Dichtungen und Schäume, die direkt durch kleine Verpackungen bei Raumtemperatur aufgetragen werden: <https://isopa-aisbl.idloom.events/048>.

Weitere Informationen: <https://www.feica.eu/our-projects/safe-usedisocyanate>

Bei [www.Safeusedisocyanates](http://www.Safeusedisocyanates.com).