

Torggler

POWER GLUE LINOLEUM

Mehrzweck-Dispersionsklebstoff für Linoleumböden.

- Lösungsmittelfrei
- Einfache Anwendung
- Hohe Anfangshaftung

ANWENDUNGSBEREICHE

Power Glue Linoleum eignet sich als Klebstoff für:

- PVC-Beläge in Form von Platten und Ziegeln
- PVC-Beläge in Form von Bohlen und Fliesen
- Glatte Gummibeläge
- Teppiche mit unterschiedlichen Trägerschichten

EIGENSCHAFTEN

Power Glue Linoleum ist ein multifunktionaler Dispersionsklebstoff, der sich für PVC-Beläge in Form von Platten, Ziegeln, Bohlen und Fliesen sowie für glatte Gummibeläge und Teppiche mit unterschiedlichen Trägerschichten eignet.



TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	Flüssig
Farbe	Beige
Viskosität	Streichfähig
Dichte	1,3 g/cm ³
Temperatura di applicazione	vorzugsweise zwischen +18 °C und +23 °C
Zur Auftragung empfohlene Zahnkellen	TKB A2, B1, B2
Für die Belastbarkeit von Stuhlrollen geeignet	Ja
Für Fußbodenheizungen geeignet	Ja
Verbrauch	0,30 bis 0,50 kg/m ²

VORBEREITUNGSARBEITEN VOR DEM AUFTRAGEN

Die Vorbereitung des Untergrundes muss den Bauvorschriften entsprechen. Der Untergrund muss fest, gleichmäßig, glatt, trocken und frei von alten Klebstoffresten, Schmutz, Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein. Gegebenenfalls muss er mit geeigneten Füllmitteln und Primern bearbeitet werden.

Power Glue Linoleum vorzugsweise bei Temperaturen zwischen +18 °C und +23 °C auftragen (Temperatur des Untergrundes mindestens +15 °C). Niemals dann anwenden, wenn die rel. Feuchte > 75% ist und bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C.

HINWEIS ZUR VERLEGUNG

Mit einer geeigneten Zahnkelle eine gleichmäßige Schicht Power Glue Linoleum auf die gesamte zu bearbeitende Fläche auftragen (je nach Porosität und Rauheit des Untergrundes). Den Belag auf dem Klebstoffbett in Position aufbringen und gründlich abreiben. Das Abreiben nach 30-40 Minuten wiederholen.

Solange der Klebstoff noch nicht ausgehärtet ist, kann das Werkzeug mit Wasser und Seife gereinigt werden.

VERBRAUCH

Die benötigte Menge von Power Glue Linoleum beträgt ca. 0,30 bis 0,50 kg/m².

LIEFERFORM

14-kg-Eimer

LAGERUNG

Power Glue Linoleum an einem trockenen und geschützten Ort lagern. In der ungeöffneten Originalverpackung und bei einer Lagerung zwischen +10 und +30 °C ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. VOR FROST SCHÜTZEN.

Die Leistungserklärungen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, da wir keinen Einfluss auf die jeweiligen Anwendungsbedingungen haben. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler Chimica S.p.A. behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Das vorliegende Dokument ersetzt die vorhergehende Ausgabe. Stand 02.2020.