

Torggler

POWER GLUE LINOLEUM

Adesivo multifunzionale in dispersione per pavimenti in linoleum.

- Senza solventi
- Facile applicazione
- Elevata adesione iniziale

CAMPI DI IMPIEGO

Power Glue Linoleum è adatto come adesivo per:

- Rivestimenti in PVC in fogli e tegole
- Rivestimenti in PVC in assi e piastrelle
- Rivestimenti in gomma liscia
- Tappeti con diversi supporti

CARATTERISTICHE

Power Glue Linoleum è un adesivo multifunzionale in dispersione adatto per rivestimenti in PVC in fogli e piastrelle, rivestimenti in PVC in assi e piastrelle, rivestimenti in gomma liscia, tappeti con diversi supporti.

PREPARAZIONE ALLA POSA

La preparazione del sottofondo deve essere conforme alle norme edilizie. Il sottofondo deve essere solido, uniforme, liscio, asciutto e privo di vecchi residui di adesivo, sporco, polvere, grasso o altri contaminanti.

Se necessario deve essere adeguatamente trattato con riempitivi e con primer adatti.

Applicare Power Glue Linoleum preferibilmente con temperature comprese tra +18 °C e +23 °C (temperatura del substrato di almeno +15 °C). Non applicare mai in condizioni di U.R. > al 75% ed a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.



DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Beige
Viscosità	Spalmabile
Peso specifico	1,3 g/cm ³
Temperatura di applicazione	preferibilmente tra +18 °C e +23 °C
Spatole dentate consigliate per l'applicazione	TKB A2, B1, B2
Idoneità al carico delle ruote per sedia	Sì
Idoneità al riscaldamento a pavimento	Sì
Consumo	da 0,30 a 0,50 kg/m ²

ISTRUZIONI PER LA POSA

Applicare uno strato uniforme di Power Glue Linoleum su tutta la superficie da coprire con una spatola dentata idonea (la seconda della porosità e rugosità del supporto). Posizionare il pavimento sul letto adesivo e strofinare accuratamente. Strofinare nuovamente dopo 30-40 minuti.

Finché l'adesivo non è polimerizzato è possibile pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

CONSUMO

Il consumo di Power Glue Linoleum è di ca. 0,30 a 0,50 kg/m².

CONFEZIONI

Secchio da 14 kg.

STOCCAGGIO

Conservare Power Glue Linoleum in luogo asciutto e riparato. Nella confezione originale, non aperta, conservato tra +10 e +30 °C si mantiene per almeno 12 mesi. Teme il gelo.

Le certificazioni sono disponibili sul sito www.torggler.com.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. La presente scheda tecnica sostituisce quelle precedenti. Versione 02.2020.