

# Torggler

## SHIELD

Pretrattamento idrofobizzante per pannelli a base di calcio-silicato o superfici porose e/o assorbenti.

- Elevato potere idrofobizzante
- Prodotto a base acqua
- Pronto all'uso
- Applicazione agevole e rapida

### CARATTERISTICHE

Pretrattamento a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa per la primerizzazione ad effetto idrofobizzante di pannelli a base di calcio-silicato e/o superfici porose ed assorbenti.

### CAMPI D'IMPIEGO

- Trattamento di pannelli a base di calcio-silicato
- Idrofobizzazione di superfici assorbenti



## ISTRUZIONI DI POSA

Applicare a rullo, pennello o spruzzo un'abbondante mano di Shield sulle superfici e/o sull'intradosso del pannello a base di calcio-silicato Wall Remedy System Panel ed attendere qualche minuto prima di procedere alle eventuali successive fasi di lavorazione.

## AVVERTENZE

- Non applicare su supporti non assorbenti.
- Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C

## CONSUMO

Il consumo può variare in base alle caratteristiche del supporto e risulta indicativamente pari a 0,3 - 0,5 l/m<sup>2</sup>.

## STOCCAGGIO

Il prodotto nelle confezioni originali chiuse, conservato in luogo fresco e riparato dal sole si mantiene per almeno 12 mesi. Teme il gelo.

## CONFEZIONI

Taniche da 5 l

## DATI TECNICI

PARAMETRO	VALORI
Consistenza	liquido
Densità	1,0 kg/l
Colore	bianco lattiginoso
pH	7-8

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 06.2019