

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 142/20

Zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia UE 305/2011



1/1

Wyrób: HY 2.0

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 15651-1: F-EXT/INT; EN 15651-3: S1

Zastosowanie: Uszczelniacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków / Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Producent: Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) WŁOCHY

Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2017 / EN 15651-3:2017

Jednostka notyfikowana: 1292 - Tecnia

Deklarowane właściwości użytkowe: Kondycjonowanie: ISO 8340/A; Podłoże: G_{up}

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego	
Reakcja na ogień	F	3	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	NPD	3	
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3
	Zmiana objętości	≤ 10%	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (wydłużanie) po zanurzeniu w wodzie (23 °C)	>25%	3
Trwałość	Spełnia wymagania	3	
Rozwój mikrobiologiczny	1	3	

Kopia deklaracji właściwości użytkowych, jak i karta charakterystyki wg zał. II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH) jest dostępna na stronie internetowej www.torggler.com.

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dott. Stefano Rocchetti

Direzione Tecnologica TORGGLER CHIMICA SPA

Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)