

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 091/18

Zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia UE 305/2011



1/1

Wyrób: SILICONE ACETIC STANDARD

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 15651-1: F-EXT/INT-CC; EN 15651-3: XS

Zastosowanie: Uszczelniaacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w niskich temperaturach / Uszczelniaacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Producent: Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) WŁOCHY

Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012 / EN 15651-3:2012

Jednostka notyfikowana: 1213 – SKZ TeConA GmbH

Deklarowane właściwości użytkowe: Kondycjonowanie: ISO 8339/A; Podłoże: G_{up}, Al_{up}

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego
Reakcja na ogień		E	3
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	4
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3
	Zmiana objętości	≤ 30%	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym po zanurzeniu w wodzie o temp 23 °C)	NF	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym w temp -30 °C)	NF	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (moduł sprężystości w -30 °C)	≤ 0,9 N/mm ²	3
Rozwój mikrobiologiczny		1	3
Trwałość		Spełnia wymagania	3

Kopia deklaracji właściwości użytkowych, jak i karta charakterystyki wg zał. II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH) jest dostępna na stronie internetowej www.torggler.com.

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dott. Stefano Rocchetti

Direzione Tecnologica TORGGLER CHIMICA SPA

Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)

Merano, 27/06/2018