

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 080/15

Zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia UE 305/2011



1/1

Wyrób: SILICONE FLOOR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 15651-4: PW-EXT/INT-CC

Zastosowanie: Uszczelniaacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Producent: Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) WŁOCHY

Norma zharmonizowana: EN 15651-4:2012

Jednostka notyfikowana: 0432 – Materialprüfungsment Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Deklarowane właściwości użytkowe: Kondycjonowanie: ISO 8339/A; Podłoże: M1 p (Primer Silicon)

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego
Reakcja na ogień		F	4
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	4
Wodoszczelność i gazoszczelność	Zmiana objętości	≤ 15 %	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody)	NF; zmiana modułu ściecznej ≤ 50%	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po działaniu solanki)	NF	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (moduł elastyczny w -30 °C)	≤ 0,9 N/mm ²	3
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym w temp. 23 °C)	NF	3
	Wytrzymałość na rozciąganie	NF	3
Trwałość		Spełnia wymagania	3

Kopia deklaracji właściwości użytkowych, jak i karta charakterystyki wg zał. II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH) jest dostępna na stronie internetowej www.torggler.com.

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sandra Krabbe
Responsabile Conformità TORGGLER CHIMICA SPA

Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)

 Merano, 27/09/2019