

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 0067/14

Zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia UE 305/2011

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

0067/14 DEKARSKI LAMIERA Bazaltowy
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Antracyt
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Ciemnobrązowy
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Piaskowo-szary
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Szary
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Czerwony
0067/14 DEKARSKI LAMIERA Miedziany

Producent: Torggler S.r.l., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) WŁOCHY

Norma zharmonizowana i zamierzone zastosowanie:

EN 15651-1:2012: Uszczelniacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w niskich temperaturach (F-EXT/INT-CC)

Jednostka notyfikowana: 0432 – Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Deklarowane właściwości użytkowe: Kondycjonowanie: ISO 8340/A; Podłoże: Al p (Primer Silicon)

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Systemy OİWSUWB	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień		F	3	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	4	
Trwałość		Spełnia wymagania	3	
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3	
	Zmiana objętości	≤ 10%	3	
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym po zanurzeniu w wodzie o temp 23 °C)	NF	3	
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym w temp -30 °C)	NF	3	
	Wytrzymałość na rozciąganie (moduł sprężystości w -30 °C)	≤ 0,9 N/mm ²	3	

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Patrick Ladurner
Compliance Manager TORGGLER SRL