

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 5058/14 DEKARSKI LAMIERA Bezbarwny**Producent:** Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) WŁOCHY**Norma zharmonizowana i zamierzone zastosowanie:**

EN 15651-1:2012: Uszczelniacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w niskich temperaturach (F-EXT/INT-CC-25 LM)

EN 15651-2:2012: Uszczelniacz do połączeń szklarskich, również w niskich temperaturach (G-CC-20 LM)

Jednostka notyfikowana: 1292 – Fundacion Tecnia Research & Innovation**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Kondycjonowanie: ISO 8339/A; Podłoże: Mortar M1 z Primer Silicon, AL.: EN 15651-1:2012

ISO 8339/A; Podłoże: G: EN 15651-2:2012

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Systemy OiWSUWB	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień		E	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	4	
Trwałość		Spełnia wymagania	3	
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3	
	Zmiana objętości	≤ 10%	3	EN 15651-2:2012
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła)	NF	3	
	Powrót elastyczny	≥ 60 %	3	
	Wytrzymałość na rozciąganie (moduł sprężystości w -30 °C)	≤ 0,9 MPa	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym w temp. -30 °C)	NF	3	
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu rozciągającym po zanurzeniu w wodzie o temp 23 °C)	NF	3	EN 15651-1:2012

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisat(-a):



Patrick Ladurner

Compliance Manager TORGGLER CHIMICA SRL