

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6005/23

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **6005/23 – EKOR 70**

Producent: **Torggler Polska Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6**

Norma zharmonizowana: **EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej. Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz.**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 i 4**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **2860 - Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT Sp. z o.o.**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci - przyczepność po oddziaływaniu wody.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne – przyczepność po starzeniu termicznym.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania – przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej – przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	Brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog