



1. Impregnacja powierzchniowa okładzin ceramicznych: PROMURAL SILICON.
2. Fuga do spoinowania płytek, klasy CG2 WA.
3. Płytki ceramiczne.
4. Elastyczny klej do płytek : EKOR 12 lub EKOR 15.
5. Hydroizolacja podpłytkowa.
6. Warstwa reprofilacyjna ze spadkiem min. 1,5% , wykonana z zaprawy EKOR 45 z zastosowaniem warstwy sczepnej z żywicą NEOPLAST LATEX
7. Płyta konstrukcyjna.
- 8a. Elastyczne uszczelnienie spoin: SITOL SILICON UNIVERSALE.
- 8b. Sznur do szczelin dylatacyjnych.
- 8c. Grunt poprawiający przyczepność uszczelniaczy silikonowych: PRIMER SILICON.
9. Uszczelnienie progu drzwi tarasowych , z zastosowaniem taśmy EKOR TPER z samoprzylepnym paskiem butylowym.
10. Przekładka dylatacyjna.
11. Cienkowarstwowa szpachlówka naprawcza ACS MONORASANTE.
12. Antykarbonatyzacyjna farba akrylowa ACS PITTURA

System renowacji balkonu z wykorzystaniem profili krawędziowych

Nazwa rysunku

Szczegół 3- próg drzwi tarasowych

Skala rysunku

1:2

Nr rysunku

2.4.