

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 16/13 EKOR 44

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:*

EKOR 44

2. *Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:*

EKOR 44, zaprawa tynkarska według projektu, zaprawa ogólnego przeznaczenia.

Typ GP. Numer serii umieszczony na opakowaniu

3. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

Drobnoziarnista zaprawa cementowo-wapienna przeznaczona do wykonywania tynków tradycyjnych, jako podłoże pod malowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe, szlachetne wyprawy mineralne i akrylowe. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

4. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 12 ust. 5:*

TORGGLER Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6

5. *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:*

Nie dotyczy

6. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

System 4

7. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną – nazwa i nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy:*

Nie dotyczy

8. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna – nazwa i nr identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy:*

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Kat. CS IV, $\geq 6,0$ MPa	PN-EN 998-1:2012
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,2$ N/mm ² , FP:A	PN-EN 998-1:2012
Klasa reakcji na ogień	A1/A1 _{fl}	PN-EN 998-1:2012
Absorpcja wody	W1, $c \leq 0,4$ kg/(m ² x min ^{0,5})	PN-EN 998-1:2012
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	$\mu = 15/35$ (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745, tabela A12)	PN-EN 998-1:2012
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10 \text{ dry}} = 0,83$ W/(m x K), (wartość tabelaryczna P=50% wg PN-EN 1745, tabela A12)	PN-EN 998-1:2012
Trwałość	Odporność na zamrażanie-odmrażanie: Ubytek masy 2% Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach CS III	PN-EN 998-1:2012
Substancje niebezpieczne		Patrz: Karta Charakterystyki

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Agata Góral
Główny Technolog

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Zgierz, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Agata Góral