

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6002/23

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **6002/23 - EKOR 47**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**

Producent: **Torggler Polska Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6**

Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+, reakcja na ogień – system 4**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej, jednostka notyfikowana nr 1488**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10
Wytrzymałość spoiny <ul style="list-style-type: none"><li>Wytrzymałość spoiny na ścinanie</li><li>Wytrzymałość spoiny na zginanie</li></ul>	NPD NPD
Zawartość chlorków	0,05 %
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	0,20 kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu = 15/35$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745 tab. A12)
Przewodność cieplna / Gęstość	$\lambda_{10, dry, mat} = 0,83$ W/mK dla P=50% (wartość tabelaryczna wg EN 1745 tab. A12)
Trwałość	NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Agata Góral  
Główny Technolog

**Torggler**  
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral  
Główny Technolog