

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 6053/22

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **6053/22 - EKOMIX 42**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**

Producent: **Torggler Polska Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6**

Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+, reakcja na ogień – system 4**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej, jednostka notyfikowana nr 1488**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5
Wytrzymałość spoiny <ul style="list-style-type: none">Wytrzymałość spoiny na ścinanieWytrzymałość spoiny na zginanie	NPD NPD
Zawartość chlorków	0,05 %
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	0,5 kg/(m ² x min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu = 5/20$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745 tab. A12)
Przewodność cieplna / Gęstość	$\lambda_{10, dry, mat} = 0,47$ W/mK dla P=50% (wartość tabelaryczna wg EN 1745 tab. A12)
Trwałość	NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Zgierz, 15/06/2022