

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EKOR 46

Zamierzone zastosowanie:

Zaprawa tynkarska według projektu, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP).

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Producent:

TORGLER Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6

System (-y) oceny i weryfikacji stałości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

Jednostka notyfikowana: -

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	W_{c0}
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP:B
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 15/35$ (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745, tabela A12)
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} = 0,83 \text{ W/(m x K)}$, (wartość tabelaryczna dla P=50% wg PN-EN 1745 tab. A12)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 305 /2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta powyżej.



mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog



W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Agata Góral

Główny Technolog

Zgierz, 06.08.2018