

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

0206/22 – Domus Trasparente	0206/22 – Domus Beige
0206/22 – Domus Bahama 1001	0206/22 – Domus Cioccolata 8003
0206/22 – Domus Castano 8028	0206/22 – Domus Grigio Metallic 7024
0206/22 – Domus Grigio 7030	0206/22 – Domus Antracite 7022
0206/22 – Domus Grigio Perla 7040	0206/22 – Domus Grigio Cemento 7032
0206/22 – Domus Manhattan 7035	0206/22 – Domus Jasmin 1013
0206/22 – Domus Nocciola 1011	0206/22 – Domus Marrone 1019
0206/22 – Domus Terracotta 3012	0206/22 – Domus Noce 8011
0206/22 – Domus Verde 6005	0206/22 – Domus Vaniglia 1015

Producent: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 - 39020 Marlengo (BZ) Włochy

Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012: Uszczelniaacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w niskich temperaturach (F-EXT/INT-CC 25 LM)

EN 15651-2:2012: Uszczelniaacz do połączeń szklarskich, również w niskich temperaturach (G-CC-25 LM)

EN 15651-3:2012: Uszczelniaacz do pomieszczeń sanitarnych (S1)

Jednostka notyfikująca: 1292 – Fundacion Tecnalia Research & Development

Deklarowane właściwości użytkowe: ISO 8339/A; Podłoże: Gup, Al_{up}: EN 15651-1:2012

ISO 8339/A; Podłoże: Gup, EN 15651-2:2012

ISO 8339/A; Podłoże: Gup, EN 15651-3:2012

Zasadnicze charakterystyki		Właściwość i użytkowe	Systemy OiWSUWB	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień		E	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	3	
Trwałość		Spełnia wymagania	3	
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3	
	Zmiana objętości	≤ 10%	3	
	Właściwości przy rozciąganiu (tj. wydłużenie): przy zerwaniu po przedłużonym obciążeniu rozciągającym po zanurzeniu w wodzie o temp 23°C	NF	3	EN 15651-1:2012
	Właściwości przy rozciąganiu (tj. wydłużenie): przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie o temp 23°C	≥ 25%		EN 15651-3:2012
	Właściwości przy rozciąganiu (tj. wydłużenie): przy zerwaniu w temp -30 °C	NF	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
	Wytrzymałość na rozciąganie (moduł sprężystości w -30 °C)	≤ 0,9 MPa	3	EN 15651-2:2012
	Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła)	NF	3	
	Powrót elastyczny	≥ 70%	3	
Rozwój mikrobiologiczny		1	3	EN 15651-3:2012

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

Za zgodność z oryginałem:

Agata Góral

Główny technolog TORGGLER POLSKA

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog



Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)

Zgierz, 23/04/2024