

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 0209/23

Zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia UE 305/2011

Strona 1 z 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

0209/23 – Hybrid HM Nero

0209/23 – Hybrid HM Grigio

0209/23 – Hybrid HM Bianco

Producent: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 - 39020 Marleno (BZ) Włochy

Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012: Uszczelniacz do elementów ścian i elewacji, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, (F-EXT/INT 20 HM)

EN 15651-3:2012: Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych (S2)

Jednostka notyfikująca: 1292 – Fundacion Tecnalía Research & Innovation

Deklarowane właściwości użytkowe: ISO 8340/A; Podłoże: G_{up}: EN 15651-1:2012
ISO 8340/A; Podłoże: G_{up}: EN 15651-3:2012

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Systemy OiWSUWB	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień		E	3	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska		NPD	3	
Trwałość		Spełnia wymagania	3	EN 15651-1:2012
Wodoszczelność i gazoszczelność	Odporność na sptywanie	≤ 3 mm	3	
	Zmiana objętości	≤ 10%	3	
Właściwości przy rozciąganiu (tj. wydłużenie): przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie o temp 23°C		NF	3	
Rozwój mikrobiologiczny		2	3	EN 15651-3:2012

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

Za zgodność z oryginałem:

Agata Góral
Główny technolog TORGGLER POLSKA

Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

