

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **6008/23 – Ekor KD**

Klej dyspersyjny do płytek ceramicznych i okładzin ściennych

Producent:

Torggler Polska Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6

Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, reakcja na ogień – system 4

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1614 – Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	E (CWFT)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość na ścinanie w podwyższonej temperaturze	$\geq 1\text{N/mm}^2$

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

Torggler
Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog

