

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 030/13
secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: SITOL EPOXY

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 1504-2 ZA1.d – ZA1.e – ZA1.f – ZA1.g**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Numero di lotto; vedere data stampata sulla confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Prodotto per la protezione superficiale – Rivestimento secondo principio 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione), principio 2.2 (controllo dell'umidità), principio 5.1 (resistenza fisica), principio 6.1 (resistenza chimica) e principio 8.2 (aumento della resistività)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) ITALIA**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non pertinente**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4 – Sistema 4 per la reazione al fuoco**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **Torggler Chimica SpA ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 4 e ha rilasciato il rapporto di prova di tipo iniziale 236/09.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non pertinente**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	F	EN 1504-2:2004
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	
Aderenza per trazione diretta	> 1,5 N/mm ²	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe II	
Resistenza all'abrasione	Perdita di peso < 3 g	
Resistenza all'urto	Classe II	
Resistenza all'attacco chimico severo	Classe II	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Dott. Carlo Visani
Direttore Tecnico TORGGLER CHIMICA SPA

Merano, 01/07/2013

- Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).