Elewacje

EKOR DESKA

Polimerowa elastyczna imitacja deski. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

- Wiernie oddaje strukturę drewna,
- Nie odkształca się i nie deformuje,
- Długotrwała żywotność bez konserwacji środkami biobójczymi,
- Bardzo dobrze zmywalna dzięki gładkiej powierzchni,
- Duża wytrzymałość mechaniczna i gładka powierzchnia zapobiegają trwałym uszkodzeniom powierzchni ,
- Prosty montaż, jedynie przy użyciu kleju, nie wymaga mechanicznego mocowania do ścian,
- Elastyczna, można ją stosować na łuki i krzywizny,
- Niewielki ciężar właściwy pozwala na montaż praktycznie na każdej przygotowanej powierzchni
- Gotowy do stosowania

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Produkt doskonale imitujący deskę do stosowania na elewacjach i wewnątrz budynków. Zastępuje na elewacji naturalną deskę elewacyjną, wiernie odwzorowuje konstrukcję ścian szkieletowych tzw. mur pruski i deskowania, umożliwia w prosty sposób wykończenie ocieplanych budynków deską elewacyjną. Wewnątrz może zastąpić deskę na sufitach, boazeriach, ścianach o nieregularnym kształcie – wklęsłych, wypukłych etc. EKOR DESKA może być przyklejana na każde nośne i zwarte podłoże budowlane: warstwę zbrojącą na ociepleniach, wysezonowane tynki wapienno –cementowe, cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty OSB. Po przyklejeniu EKOR DESKA należy pomalować farbą lazurującą EKOR LAZUR w wybranym kolorze.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże, do którego ma być przyklejona EKOR DESKA musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego.
- W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, zmyć wodą, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym.
- Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy jak złuszczające się farby usunąć.
- W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować dobrej jakości zaprawą klejąco-szpachlową

GRUNTOWANIE

Warstwa zbrojąca na ociepleniu nie wymaga gruntowania. Chłonne podłoża należy zagruntować TILE PRIMER 61. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu wynosi ok. 24 godzin.

PRZYKLEJANIE

EKOR DESKĘ przykleja się do podłoża klejem dyspersyjnym EKOR K-D. Po nałożeniu warstwy kleju pacą zębatą o szerokości zębów 4 mm deskę dociskamy ręcznie na całej długości, przesuwamy na właściwe miejsce i dociskamy gumowym wałkiem (np. do tapet). Deski kładzie się na styk lub zostawia fugę o szerokości 0,5-1 mm - równą odległość między deskami można utrzymać przy pomocy krzyżyków do płytek. Po przyklejeniu następnej deski przesuwa się ją do poprzedniej tak, aby cała powierzchnia styku była wypełniona szczelnie klejem, po czym wygładza się ją gąbką. Nadmiar kleju z fugi i desek oraz świeże zabrudzenia klejem usuwa się gąbką zwilżoną wodą.

UWAGA!
Czas schnięcia kleju w normalnych warunkach (w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi minimum 48 godz. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do 10 dni. Nowo nałożoną powierzchnię z EKOR DESKI należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci przez ok. 24h - do całkowitego utwardzenia kleju dyspersyjnego w miejscach połączenia (fugach). Bezpośredni opad deszczu na świeży lub nie wyschnięty klej EKOR K-D powoduje jego wypłukanie i odpadnięcie EKOR DESKI od ściany.

Po wyschnięciu kleju należy uszczelnić krawędzie zewnętrzne powierzchni dekoracyjnej wykonanej z deski za pomocą uszczelniacza poliuretanowego PU HM EDILIA.

MALOWANIE

Po wyschnięciu uszczelnienia deskę należy pomalować dwukrotnie paroprzepuszczalną elewacyjną farbą lazurującą EKOR LAZUR w wybranym kolorze. Po nałożeniu farby po każdorazowym malowaniu powierzchnię po ok. 3 - 5 min. przeciera się delikatnie gąbką po wypukłej powierzchni EKOR DESKI w celu uzyskania pełnego rysunku słojów na desce. Drugie malowanie można wykonać po ok. 12 godz. - całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. W trakcie przecierania należy wycierać gąbkę chłonną tkaniną lub papierem w celu usunięcia z niej farby EKOR LAZUR, w przeciwnym razie nie uzyska się na całej powierzchni równomiernego efektu przetarcia i rysunku słojów

UWAGA: Dotyczy kartonów zawierających zwiniętą EKOR DESKĘ
Panel EKOR DESKA podczas rozwijania powinien mieć temperaturę powyżej 10 °C. Jeżeli jest przetrzymywany w niższej temperaturze i rozwijany bez ogrzania do temperatury powyżej 10 ^{0} C to może popękać. Należy wyjąć naraz cały zwój paneli, położyć na równej powierzchni min. 2 m długiej i ostrożnie rozwinąć. Pozostawić EKOR DESKĘ do rozprostowania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	Długość 200 cm +- 1% Szerokość 16 cm +-1% Grubość 2-3,5 mm
Zbrojenie:	Siatka z włókna szklanego 145 g/m2
Kolor	Biały, beżowy
Gęstość pozorna:	ok. 1,15 kg/dm^3

Przechowywanie:

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5oC do +25oC. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywany w takich warunkach produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

.

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym doświadczeniu i wiedzy; dlatego wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w tym dokumencie są bez gwarancji i muszą być zweryfikowane przed użyciem produktu przez osobę, która zamierza go wykorzystać i która bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z jego użycia, ponieważ warunki użytkowania nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów i/lub zwrócenie się o pomoc do naszych techników. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany i/lub usunięcia elementów oraz zmiany danych produktów w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym podane tu informacje mogą stracić ważność. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją karty katalogowej, dostępną pod adresem www.torggler.com .Wersja 01 08.23