Torggler

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 78/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: **ASFREDOL EASY; rodzaj D, odmiana n**
Nazwa handlowa: **ASFREDOL EASY**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowalnego:
Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa rodzaj D, odmiana n

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych, do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Torggler Polska Sp z o.o.
Ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
Miejsce produkcji:
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 b

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA" nr AB 008**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
zawartość wody w masie	nie więcej niż 60% (m/m)	
zdolność rozcieńczania masy wodą	nie mniej niż 200 % (V/V)	
spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100°C	nie spływa	
giętkość powłoki przy przeginaniu na półobwodzie klocka o Ø 30 mm w temp. - 10°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	
przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna	
czas tworzenia powłoki	nie później niż po upływie 6h	
trwałość masy	co najmniej 6 miesięcy	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Zgierz dnia: 18.02.2026

Torggler Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog