

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 77/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: **ASFREDOL PRIMER - asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa rodzaj: AL**

Nazwa handlowa: **ASFEDOL PRIMER**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa rodzaj: AL

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do gruntowania podłoża po rozcieńczeniu z wodą, do wykonywania izolacji wodoszczelnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Torggler Polska Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6

Miejsce produkcji:

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 b

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa** Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” nr AB 008**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
wygląd zewnętrzny w temp. 23°C	jednorodna ciecz koloru brązowego, niedopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń i grudek asfaltu	
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej	50	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Splawność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 75°C	nie splawia	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna	
Trwałość emulsji, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Zgierz, dnia

19.02.2026

Torggler
Polska Sp. z o.o.

Agata

mgr inż. Agata Góral
Główny Technolog