

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0314/26 – Aquatech Neo Bianco
0314/26 – Aquatech Neo Grigio

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 14891:2012: Prodotto impermeabilizzante applicato liquido per tutte le installazioni al di sotto delle piastrellature di ceramica (DM-01-P))

Organismo notificato: 1599 – Modena Centro Prove S.r.l. (solo per l'impermeabilità)


Prestazione dichiarata:

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Resistenza a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	EN 14891:2017
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Resistenza a trazione dopo esposizione al calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Resistenza a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua clorurata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4	
Impermeabilità	Nessuna penetrazione	3	
Capacità di crack bridging in condizioni standard	$\geq 0,75 \text{ mm}$	4	
Capacità di crack bridging a bassa temperatura (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	4	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner

R&D Sealants & Foams TORGGLER SRL