

Wyrób: UMAFLOW

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 1504-3 ZA. 1 – ZA.3e

Zastosowanie: Wyrób do naprawy konstrukcyjnej betonu (CC) – według zasady 3.1, 3.2 i 3.3 (odbudowanie elementu betonowego), zasady 4.4 (wzmacnianie konstrukcji) oraz zasady 7.1 i 7.2 (utrzymanie i przywrócenie stanu pasywnego)

Producent: Torggler S.r.l., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) WŁOCHY – zakład produkcyjny: Rieti

Norma zharmonizowana: EN 1504-3:2005

Jednostka notyfikowana: 1305 – ICMQ

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego
Reakcja na ogień	A1	4
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4	2+
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05$ % w masie	2+
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa do powierzchni suchej $\geq 2,0$ MPa do powierzchni wilgotnej	2+
Skurcz/ekspansja	$\geq 2,0$ MPa	2+
Moduł sprężystości	≥ 20 GPa	2+
Odporność na karbonatyzację	odporna	2+
Kompatybilność cieplna (część 4)	$\geq 2,0$ MPa po 30 cyklach	2+
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5$ kg/m ² h ^{0,5}	2+
Substancje niebezpieczne	NPD	2+

Kopia deklaracji właściwości użytkowych, jak i karta charakterystyki wg zał. II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH) jest dostępna na stronie internetowej www.torggler.com.

Parametry wymienionego produktu spełniają zadeklarowane wartości. Za wystawienie deklaracji użytkowej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisać(-a):



Sandra Krabbe

Compliance Manager TORGGler S.r.l.

Załącznik – Karta Charakterystyki według załącznika II Rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH)