

Torggler

Abdichtungsmittel

BLACK HYDRO SPRAY

Abdichtender, bitumenhaltiger Dichtstoff auf Lösungsmittelbasis in Sprühdose.



- Langanhaltende Schutzwirkung
- Flexibel
- Schnelle Trocknung
- Witterungs- und Salzbeständig
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitbarkeit
- Dichtet Risse und blockiert Infiltrationen

ANWENDUNGSBEREICHE

Black Hydro Spray ist ideal zum Abdichten von Dächern, Dachrinnen, Dachziegeln und Terrassen, Dachfenstern, Rohren in PVC- oder Metall. Geeignet für Brückenoberflächen, Dächer, Pfosten, Stahlkonstruktionen, Tanks, Rahmen von Landmaschinen, Karosserien. Hilfreich bei der Installation von Kaminen, Sonnenkollektoren und Antennen, sowie für den Schutz von Teilen bei Häfen und Eisenbahnen.

UNTERGRUNDARTEN

Geeignet für jede Art von Untergründen, wie Metall, Zement, Kunststoff und Holz; haftet auf jeder Form.

EIGENSCHAFTEN

Black Hydro Spray ist eine gebrauchsfertige, wasserabdichtende Schutzabdichtung auf der Basis von Harzen, Bitumen, Lösungsmitteln und speziellen Additiven in Spraydose, die sich für jede Art von Untergrund und Form eignet.

HINWEISE

- Produkt nicht bei Temperaturen unter +5 °C auftragen.
- Enthält hochentzündliche Elemente. Nicht in unbelüfteten Umgebungen oder in Räumen verwenden.
- Die Dose Black Hydro Spray ist ein Druckbehälter. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Nicht auf einer Flamme oder einem glühenden Körper verdampfen. Von jeder Brenquelle fernhalten. Nicht rauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Informationen auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitungsarbeiten

Sicherstellen, dass vom Untergrund lose und bröckelige Teile entfernt und gründlich von Farben, Rost, Staub, entflammbare Öle gereinigt wurde, um einen festen und trocken Untergrund zu erhalten.

Vorbereitungshinweise

Dose gründlich schütteln bis sich die Stahlkugel im Innenbereich zu bewegen beginnt. Das Produkt aussprühen bis ein gleichmäßiger Strahl entsteht. Die Trocknung vom Produkt hängt von der aufgetragenen Schichtdicke, der Untergrundart und den Umgebungsbedingungen ab. Nach Abschluss der Anwendung sollte die Dose umgedreht und für 1-2 Sekunden erneut ausgesprüht werden, damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft wird.

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	Dickflüssig in einer Sprühdose
Farbe	schwarz
Trocknungszeit (bei 23 °C und 50 r. L.)	60 – 240 Minuten Anmerkung: Die Werte wurden bei +23 °C und 50 % r.F. aufgezeichnet. Der Wert kann je nach der Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Standortbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C von +35 °C
Farbe	Schwarz
Verpackung	Dose
Packung	12 x 500 ml

VERBRAUCH

Der Verbrauch von Black Hydro Spray beträgt ca. 4 m² pro Sprühdose.

LAGERUNG

Black Hydro Spray ist in der geschlossenen Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C mindestens 24 Monate haltbar.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter www.torggler.com, beziehen. Stand 06.07.2021.