

Impermeabilizzanti

FLOOR COLLAR

Collare butilico autoadesivo per scarichi a pavimento.



- Alto potere adesivo
- Grande stabilità al calore
- Ottima adesione a basse temperature
- Estrema maneggevolezza, plasticità e deformabilità



CAMPI DI IMPIEGO

Floor Collar serve per sigillare tubi o scarichi di dimensioni differenti posizionati a pavimento. Floor Collar è compatibile con gli impermeabilizzanti cementizi Torggler, come Flex 1K, Flex 2K e Flexistar e guaina liquida impermeabilizzante Aquatech. Il collare aderisce in maniera definitiva a tutti i materiali, anche su plastica, vetro, metallo, legno, policarbonato e bitume.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Le superfici devono essere asciutte, pulite e libere da impurità. Togliere la pellicola di protezione siliconata e posizionare il collare pressando con un rullo o con un tampone di panno. Annegare il Floor Collar successivamente nell'impermeabilizzante cementizio o nella guaina liquida impermeabilizzante scelta.

DATI TECNICI

Proprietà fisiche	Peel test su PVC: > 10N / 20 mm
Proprietà chimiche	Resistenza ad un'ampia gamma di sostanza chimiche

Composizione del materiale	Membrana: Tessuto non tessuto in PP
Composizione del materiale	Coating: Butile autoadesivo
Composizione del materiale	Liner: carta siliconata
Applicazione	Sigillatura di tubi e scarichi di dimensioni differenti. Per applicazioni in condizioni di pressione modesta.
Misura totale	370mm x 370mm
Spessore totale	1,3 mm (compresa la carta siliconata)
Peso totale	217 g/pezzo
Resistenza alla temperatura: min./max.	-5 °C / +60 °C
Colore	Grigio
Imballo	cartone
Confezione	25 pezzi
Pallet	250 pezzi

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in ambiente asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5 ed i +40 °C. Temperature superiori ai 50 °C possono provocare difficoltà di distacco della pellicola di protezione siliconata. Le caratteristiche del Floor Collar rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo. Si consiglia comunque l'utilizzo entro 12 mesi dalla sua produzione. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

CERTIFICAZIONI

Floor Collar è certificato come A+ dall'organismo Eurofins.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 02.04.2021.