

Impermeabilizzanti

## SHOWER TAPE

**Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.**



- Sul bordo della vasca / piatto doccia
- Autoadesivo
- Facile da posare
- Per ambienti bagnati e umidi
- Resistente agli alcali
- Corrisponde a DIN 18534



### CAMPI DI IMPIEGO

Nastro sigillante impermeabile, flessibile, biadesivo rivestito in pile con uno strato autoadesivo per raccordi di piatti doccia e vasche da bagno in plastica e lamiera d'acciaio.

### CARATTERISTICHE

Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.

### AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 ° C e +40 ° C. Le temperature superiori a +28 ° C possono creare difficoltà nel staccare la pellicola protettiva. Protegge dai raggi UV.

### ISTRUZIONI PER LA POSA

Pulire e sgrassare il bordo della vasca con detergenti idonei (es. Acetone). Incollare la parte autoadesiva del nastro sigillante Shower Tape 120 mm-10 m saldamente al bordo della vasca in modo che il nastro rimane rivolto verso l'alto. Metti il nastro in un unico pezzo, non utilizzare gli avanzi. Posizionare la vasca o piatto

doccia. Incollare il nastro sigillante alla parete con impermeabilizzante del tipo Flex 2K, Flexistar o Aquatech. Le giunzioni del nastro sigillante devono sovrapporsi di almeno 6 mm.

#### DATI TECNICI

PARAMETRO:	VALORE:
Composizione del materiale:	Supporto : PP Coating : elastomero termoplastico, resistente al tempo
Larghezza bandella	120 mm
Lunghezza bandella	10 m
Colore	grigio
Peso	60 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0,7 mm
Resistenza alle temperature	min. - 5°C / max. + 60°C
Colore	Grigio
Misura	120 mm
Confezione	10 m
Pallet	500 rotoli

#### STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in ambiente asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5 ed i +40 °C. Temperature superiori ai 50 °C possono provocare difficoltà di distacco della pellicola di protezione siliconata. Le caratteristiche del Shower Tape 120 mm-10 m rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo. Si consiglia comunque l'utilizzo entro 12 mesi dalla sua produzione. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

#### CERTIFICAZIONI

Shower Tape 120 mm-10 m è certificato come A+ dall'organismo Eurofins. Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com) . Versione 27.04.2021.