

Torggler

Impermeabilizzanti

SAFE TAPE 40 MM – 10 M

Nastro protezione antitaglio.



- Autoadesivo
- Facile da posare
- Bandella sottile
- Resistente agli alcali
- Flessibile
- E' conforme al DIN 18534



CAMPI DI IMPIEGO

Safe Tape 40 mm-10 m serve per proteggere l'impermeabilizzante durante la manutenzione dei giunti elastici. Il nastro Safe Tape 40 mm-10 m viene incolatto nella zona dell'angolo verticale, collegamento parete / pavimento e sopra la doccia e la vasca da bagno o dovunque dove verra' eseguito una giunzione siliconica di raccordo.

CARATTERISTICHE

Nastro protezione antitaglio.

DATI TECNICI

PARAMETRI:	VALORI:
Descrizione	Nastro autoadesivo di protezione dal taglio di tessuti in poliammide e aramide. Il nastro soddisfa così il necessaria protezione dai tagli e/o aumenta la resistenza al taglio.

Applicazione	Il nastro di protezione dal taglio è un supplemento da utilizzare nelle aree di giunti siliconici o sigillanti (angolo parete, giunti a pavimento, bordo vasca o doccia).
Colore	Bianco
Larghezza totale	50 mm
Larghezza dell'area di protezione dal taglio	40 mm
Spessore	0,75 mm
Resistenza alla temperatura	-5°C a +60°C
Resistenza ai raggi UV sec. DIN EN ISO 4892-2	200 h
Resistenza di taglio EN 388	resiste
Confezione	10 m
Pallet	500 rotoli
Misura	40 mm

STOCCAGGIO

Il materiale deve essere stoccato in ambiente asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5 ed i +40 °C. Temperature superiori ai 50 °C possono provocare difficoltà di distacco della pellicola di protezione siliconata. Le caratteristiche del Safe Tape 40 mm-10 m rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo. Si consiglia comunque l'utilizzo entro 12 mesi dalla sua produzione. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

CERTIFICAZIONI

Safe Tape 40 mm-10 m è certificato come A+ dall'organismo Eurofins.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 27.04.2021.