

Abdichtungsmittel

FLOOR COLLAR

Selbstklebende Bodenmanschette aus Butyl zum Abdichten von Bodenabläufen.



- Hohes Haftvermögen
- Hohe Wärmestabilität
- Ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen
- Extrem leichte Handhabung, plastisch und verformbar



ANWENDUNGSBEREICHE

Floor Collar wird verwendet, um Rohre oder Abflüsse in verschiedenen Größen die auf dem Boden positioniert sind zu versiegeln bzw. abzudichten. Die Bodenmanschette ist kompatibel mit zementären Abdichtungssystemen wie Flex 1K, Flex 2K und Flexistar und Dichtfolie Aquatech. Die selbstklebende Bodenmanschette haftet an allen mineralischen Untergründen sowie auf Kunststoff, Glas, Metall, Holz, Polycarbonat und Bitumen.

EIGENSCHAFTEN

Selbstklebende Bodenmanschette aus Butyl zum Abdichten von Bodenabläufen.

Emissionszertifizierung EMICODE EC 1 Plus

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Die Manschette in der gewünschten Größe schneiden, die Silikonschutzfolie entfernen und die Manschette durch Andrücken mit einer Rolle oder

einer Filzwalze in Position bringen. Dann die Floor Collar Manschette mit Abdichtungssystemen wie Flex 1K, Flex 2K und Flexistar oder Dichtfolie Aquatech überarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Floor Collar
Materialeigenschaften:	PP Vlies -Butyldichtstoff- Silikonfolie
Physikalische Eigenschaften:	Haftung auf PVC: > 10N / 20 mm
Chemische Eigenschaften:	Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Farbe:	Grau
Außenmaße:	370mm x 370mm
Dicke:	1,3 mm (mit Silikonfolie)
Gewicht:	217g/Stück
Temperaturbeständigkeit: min./max.	-5°C / +60°C
Farbe	Grau
Verpackung	Karton
Packung	25 Stück
Palette	250 Stück

LAGERUNG

Floor Collar sollte an einem trockenen, geschützten Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt, bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +40 °C gelagert werden. Die Leistungsmerkmale des Produkts bleiben über einen sehr langen Zeitraum unverändert. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf zu verwenden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Floor Collar ist als EC 1 Plus zertifiziert und wird von Eurofins als A+ eingestuft

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter www.torggler.com, beziehen. Stand 13.04.2021.