

Isolamento termico

NASTRO ADESIVO DI TENUTA PE

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti consigliato per telai privi di cavità legno e PVC.



CARATTERISTICHE

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse con spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Di basso spessore si consiglia nei sistemi con telaio in legno o PVC con assenza di cave esterne dove l'adesione controtelaio e telaio è piana

DATI TECNICI

PARAMETRO E METODO DI PROVA	VALORE
Spessore	3 mm
Densità	30 kg/m ³
Temperatura di applicazione	da + 5 °C a + 40°C
Temperatura di esercizio	- 40 °C a + 80°C

Assorbimento dell'acqua	< 1 Vol.%
Misura	30x3 mm
Imballo	rotolo
Confezione	10x20 m

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 02.08.2023.