

Torggler

Posa di piastrelle e pietre naturali

TILE PRIMER

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.



- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con acqua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro



CAMPI DI IMPIEGO

Tile Primer può essere impiegato:

- per il trattamento di sottofondi in gesso sui quali si vogliono applicare rivestimenti ceramici mediante adesivi cementizi. Protegge il gesso dall'umidità ed isola lo stesso dal cemento impedendo la nota reazione espansiva tra cemento e gesso.
- come prespalmatura consolidante per sottofondi cementizi sfarinanti o che necessitano di pretrattamenti, prima di stendere la malta autolivellante Floorrep o di un livellante cementizio Livellina 0-10, Livellina 5-30 e Livellina HS.
- come consolidamento e impermeabilizzazione delle superfici cementizie.
- come pretrattamento di sottofondi cementizi tipo massetti o intonaci prima della posa di collanti cementizi o rasature
- come trattamento isolante su cartongesso prima della posa di rasature, collanti e/o pitture.

CARATTERISTICHE

Tile Primer è un pretrattamento a base di acrilati in dispersione acquosa che una volta applicato ed essiccato forma un film colorato e duro, con elevata resistenza all'acqua. Tile Primer migliora l'adesione delle rasature e

livellanti, regolando l'assorbimento su superfici cementizie o a base anidrite e gesso.

AVVERTENZE

- Non applicare Tile Primer a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto è sensibile al gelo.
- In caso di lavori esterni non applicare il prodotto in imminenza di pioggia.
- Agitare il prodotto prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Il sottofondo deve essere pulito ed asciutto. Agitare preventivamente il prodotto prima dell'uso. Il prodotto in base alla tipologia del sottofondo è diluibile con acqua (vedi tabella sottostante). È possibile applicare Tile Primer con pennellessa, spazzolone o a spruzzo. L'applicazione deve avvenire sopra +5 °C e per lavori esterni non deve essere eseguita in imminenza di pioggia. Di norma è sufficiente un'unica mano. Nel caso di sottofondi molto assorbenti ripetere il trattamento una seconda volta. Quando il film applicato non si presenta più appiccicoso al tatto è possibile procedere alla stesura dell'adesivo per piastrelle o alla posa della malta autolivellante Floorrep o di un livellante cementizio Livellina 0-10, Livellina 5-30 e Livellina HS. Pulire gli attrezzi con acqua quando il Tile Primer è ancora fresco. Residui secchi vanno rimossi con solvente nitro.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido rosso
Massa volumica	1,01 kg/l ca.
pH (MIT 02)*	7-8
Residuo secco	18,5% ca.
Tasso di ceneri	0,01% ca.
Temperatura di applicazione	>+5 °C
Tempo di essiccazione	1 ora
Resistenza al calore del film indurito	fino a +80 °C

* I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.

Imballo	tanica
Confezione	5 kg
Pallet	128 pezzi
Colore	Rosso chiaro

CONSUMO

Il consumo di Tile Primer è di ca. 80-200 g/m² (vedi tabella).

Sottofondo	Consumo di Tile Primer	Rapporto miscelazione
Gesso, anidrite, massetti con vecchi resti d'adesivo	ca. 80 a 150 ml/m ²	puro
Sottofondi minerali assorbenti, calcestruzzo, massetti cementizi, intonaci calce/cemento, blocchi di cemento cellulare, cartongesso.	1 mano ca. 100 a 200 ml/m ² 2 mano ca. 50 a 70 ml/m ²	1:1 diluito con acqua 1:1 diluito con acqua

Su sottofondi altamente assorbenti o prima della posa di carta da parati

in più mani

1:2 diluito con acqua

STOCCAGGIO

Tile Primer è sensibile al gelo. Stoccare a temperature superiori a +5 °C. Resta stabile per almeno 18 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse.

CERTIFICAZIONI

Prodotto certificato come EC 1 Plus dall'organismo GEV.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 11.01.2021.