

# Torggler

# ETICS

Isolamento termico

## PROFILO DI PARTENZA IN PVC

Profilo di partenza in PVC, forma a L, per spessore dell'isolamento termico fino a 240 mm in combinazione con il profilo di Inserimento.



- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso

### CAMPI DI IMPIEGO

Profilo di raccordo e di zoccolatura in plastica, forma a U, in due pezzi, variabile. Con un profilo si possono coprire isolamenti di spessore variabile da 8 a 24 cm. Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura (ad es. zoccolatura rientrante).

### ISTRUZIONI PER LA POSA

Il profilo va fissato su sottofondo stabile. Allineare e fissare con appositi tasselli ad incastro (ogni 30 cm). Dopo che i profili sono stati installati, vengono applicati i pannelli isolanti.

## DATI TECNICI

DATI TECNICI	L 55	L 100	L 160
Imballaggio	cartone su bancale	cartone su bancale	cartone su bancale
Unità per bancale (cartoni)	40	40	40
Quantità per unità (pezzi)	25	15	10
Lunghezza (ml)	2,5	2,5	2,5
Spessore isolante (mm)	<135	<180	<240
Materiale profilo	PVC	PVC	PVC
Colore	bianco	bianco	bianco
Spessore	120 mm, 180 mm, 240 mm		
Misura	2,5 m		
Specifica tecnica	L 100, L 160, L 55		
Confezione	25 m, 37,5 m, 62,5 m		
Pallet	1000 m, 1500 m, 2500 m		

## STOCCAGGIO

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo. Periodo di stoccaggio almeno 12 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com). Versione 14.01.2022.